

HW-230Y型水井钻机 柴油水井钻机

产品名称	HW-230Y型水井钻机 柴油水井钻机
公司名称	济宁鲁钻机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路6号海能智慧广场C座24层2403（1）（注册地址）
联系电话	0537-2589768 17854312593

产品详情

直销HW230Y型水井钻机 柴油液压水井钻机 小型打井机价格特别推荐：HWD-230型钻机在普通钻机基础上增加钻机移位滑道，可实现快速更换钻具提高工作效率降低劳动强度。

Special recommendation:HWD - 230 type drill based on the ordinary drill increase drill shift chute, which can realize quick change tool to improve the work efficiency to reduce Labour intensity.主要特点：1、具有油压自动进给机构，提高钻进效率，减轻工人劳动强度。2、采用球卡夹持机构代替卡盘，可实行不停机倒杆，操作方便，安全可靠。3、卷扬机加装保持架，形成双面支撑星轮的结构，可承受强烈冲击4、立轴箱四组轴承定位，保证回转器有足够刚性应对碎石层，卵石层等复杂地质条件5、本机采用国家专利技术的锥度离合器，具有传递扭矩大，操作方便，免维护的突出特点

Main features:1, having hydraulic automatic feeding mechanism, improve the drilling efficiency, reduce labor intensity.2, using the ball card holding mechanism to replace chuck, can implement non-stop down rod, convenient operation, safe and reliable.3, hoist with cage, forms the double support structure of the star wheel, can withstand strong shock4, four groups of axle box bearing positioning, keep gyrotor rigid enough deal with gravel layer, complex geological conditions, such as pebble layer5, the machine adopts taper clutch of national patent technology, has the big transmission torque, easy to operate, the prominent characteristics of free maintenance适用范围：1、本钻机为高速钻机适用于普查勘探，地球物理勘探，道路及建筑勘探以及打爆破孔等钻进工程。2、可根据底层的不同选用合金、金刚石及复合片等钻头进行钻进。3、可钻2-9级的沙质粘土及岩层等。

Scope of application:1, this drill for the high-speed drilling machine is suitable for the exploration, geophysical exploration, road and building exploration and blasting hole drilling engineering, etc.2, can be selected according to the underlying different alloy, diamond, compact drill for drilling, etc.Level 3, 2-9 drilling, sandy clay and rock formations, etc.技术参数：

整机参数

钻孔深度

230m

最大开孔直径

75- 300mm

终孔直径

75mm

主动钻杆

53/59*4200mm

钻杆直径

50、 60mm

钻孔倾角

90 ° ~ 75 °

配套动力（柴油机）

15/2200kW/r/min

结构重量/尺寸

1150kg/2700*950*1770

立轴

立轴转速

64、 128、 287、 557r/min

立轴行程

450mm

卷扬机

单绳提升力

24kN

单绳提升速度

0.12、 0.22、 0.49、 0.95m/s

卷筒直径

140mm

钢丝绳直径

13mm

钢丝绳容量

35m

钻塔

额定负荷

5t

有效高度

6m

塔腿规格

89mm

泥浆泵

型号

BW145

流量

145L/min

最大压力

2Mpa

往复次数

93次/min

吸水管直径

51mm*4.5m

出水高压管直径

32mm*6m

联系方式：

联系人：李国腾

手机：13258012138

电话：0537-2589768