

打200米的农用水井钻机 厂家直销三轮车载钻机

产品名称	打200米的农用水井钻机 厂家直销三轮车载钻机
公司名称	济宁鲁钻机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路6号海能智慧广场C座24层2403（1）（注册地址）
联系电话	0537-2589768 17854312593

产品详情

厂家直销三轮车载钻机 车载水井钻机 打200米的农用水井钻机

主要特点：1、 车载钻机为多功能液压车载立轴回转式钻机2、 汽车底盘采用五征三轮汽车7YP-1475D1，钻机传动系统及卷扬，泥浆泵等重要附件安装在此底盘上，布局合理紧凑，操作简便3、配置BW-160型泥浆泵，压力高，流量大，保证钻进深度及钻孔口径4、钻机自配移动装置，可以实现钻机主机的自身前后移动，便于井口操作5、钻机塔架液压起落式折叠钻塔，操作安全方便。

Main features:1, vehicle rig for multi-function hydraulic vehicle vertical shaft rotary drilling rig2, automobile chassis adopts five sign 7 yp - 1475 d1 three-wheeled vehicles, drilling drive system and winding, mud pump, and other important accessories installed in the chassis, rational layout is compact, easy to operate3, configuration, BW - 160 type of mud pump, high pressure, large flow, ensure the drilling depth and drilling diameter4, drill from mobile devices, can be achieved before and after the host's own mobile drilling rig, facilitate the wellhead operation5, hydraulic drill tower of ups and downs folding rig, safe and convenient operation.适应范围：地质普查勘探，道路及高层建筑物基础勘探，以及各种混凝土结构检查孔，江河堤坝，路基灌浆孔钻孔和直接灌浆，民用水井及地温中央空调等。

To adapt to the range:The exploration, geological roads and tall buildings foundation exploration, as well as a variety of concrete structure inspection hole, river levee, roadbed grouting hole drilling and grouting directly, civil water well and geothermal central air conditioning, etc.

技术参数

钻孔深度（m）

30-200

钻孔直径（mm）

300-75

钻孔倾角 (°)

90-75

立轴转速 (r/min)

64、128、287、557

立轴行程 (mm)

450

主卷扬提升能力 (单绳) (Kg)

1600

主卷扬容绳量 (m)

35

卷筒提升速度 (r/s)

17、35、75、151

钢丝绳直径 (mm)

12.5

塔高 (mm)

7000

钻塔有效高度 (mm)

6500

主动钻杆(mm)

59*53

钻杆 (mm)

42、50、60

钻机重量 (kg)

1150

发动机

型号：：ZS1115柴油发动机

额定功率14.7kw/2200rpm

BW-160型泥浆泵

额定流量 (L/min)

160

额定压力 (Mpa)

1.3

驱动功率 (kw)

5.15

主机重量 (kg)

190

外形尺寸 (mm)

1110*725*965

汽车底盘

型号

五征三轮汽车 7YP-1475D1

驱动形式

后驱

发动机

型号

常柴ZS1115E2

排放标准

GB18322-2002,GB19756-2005 ()

额定功率(KW)

16.2

转速(r/min)

2200

联系方式：

联系人：李国腾

手机：13258012138

电话：0537-2589768

传真：0537-2583028