

玻璃板液位计

产品名称	玻璃板液位计
公司名称	江苏兄弟仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:江苏兄弟 型号:XD-HG5 产地:江苏
公司地址	金湖县环城西路269号
联系电话	0517-86807660 15190704923

产品详情

玻璃板液位计的概述

XD-HG5型玻璃板液位计是按原化工部HG5-1364~1370-80标准生产的适用于直接指示各种塔、罐、槽、箱等容器内介质液位。在仪表上下阀门内装有安全钢球，当玻璃意外破损时，钢球能在容器内压力的作用下，自动关闭液流通道，以防止液位继续外流。

玻璃板液位计的特点

直读式、读数精确、可靠 结构简单、维修方便 使用安全、耐用

玻璃板液位计的结构原理

根据连通器原理，将容器内介质液体引至外部玻璃板液位计内，通过透明玻璃直接显示容器内液位实际高度。仪表阀杆密封填料采用柔性石墨压环，密封性能可靠。

玻璃板液位计的主要技术指标

外形尺寸测量范围（安装中心距L）：300、500、800、1100、1400、1700mm。

工作压力：2.5、4.0、6.3MPa、0.6MPa（用于R型） 材质：碳钢、不锈钢 工作温度：-20~+200 钢球
自动关闭压力：0.2MPa 伴蒸汽压力：0.6MPa 蒸汽夹套接头：G1/2 外螺纹

玻璃板液位计的型号规格

液面计规定标记:

名称

型号

规格

标准号

备注

液位计

A(B)T25-I , A(B)T25-II , A(B)T25-Iz , A(B)T25-IIz

L=500、800、1100、1400、1700、2000

HG5-1364-80

突面法兰 (A) 按HG20592-97 凸面法兰 (B) 按HG20592-97
DN20 , PN2.5MPa 工作压力 : 2.5MPa

液位计

BT64-I , BT64-II , BT64-Iz , BT64-IIz

L=500、 800、 1100、 1400、 1700

HG5-1365-80

凸面法兰 (B) 按HG20592-97 DN20 , PN6.3MPa 工作压力 : 6.3MPa

液位计

BT40-I , BT40-II , BT40-Iz , BT40-IIz

L=500、 800、 1100、 1400、 1700、 2000

HG5-1366-80

凸面法兰 (B) 按HG20592-97 DN20 , PN4.0MPa 工作压力 : 4.0MPa

液位计

R6-III

304

HG5-1367-80

工作压力：0.6MPa

液位计

R6-I R6-II

304

HG5-1368-80

液位计

R-III

304

HG5-1369-80

液位计

R-I R-II

304

HG5-1370-80

标记示例透光式玻璃板液位计平面法兰，工作压力2.5MPa

材质：不锈钢，带伴热夹套

测量范围：800mm

标志：AT25-II Z/L=800mmHG5-1364-80

玻璃板液位计的订货须知

型号规格

测量范围

工作压力、温度

材质

特殊要求协商

是否配套供应容器上法兰、螺栓、螺母、阀门及密封垫圈等配件