

吹氧软管 低压吹氧胶管价格规格齐全-开外尔

产品名称	吹氧软管 低压吹氧胶管价格规格齐全-开外尔
公司名称	河北开外尔橡塑制品有限公司
价格	35.00/米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县城西工业区橡塑辅导基地（注册地址）
联系电话	15297648111

产品详情

一、结构：是由内胶层，多层夹布编织或缠绕层、外胶层组成。夹布吸引胶管是由内胶层，多层夹布缠绕层，螺旋钢丝增强层和外胶层组成。二、特点：胶管具有外径公差小、耐油、耐热等性能优良、轻便、管体柔软经久耐用等优点；

三、用途：根据胶层耐介质性质可分为输水管、空气管、输酸碱管、输油管耐热管等，广泛应用于工农业机械设备等。各类型夹布胶管是根据输送介质不同，选用相应材料制造，是一种用来输送（正负压条件）各种液体粘流体和粉状固体等物料介质的柔性胶管。

产品名称蒸气胶管6-76输送170 ° C以下的饱和蒸汽或过热水，工作压力为蒸汽0.35MPa,热水0.8MPa 输吸油胶管常温下吸送汽油、机油、润滑油及其它矿物油。工作压力为0.5-1.2MPa也可采用外铠装结构

输吸食品胶管吸引奶类、酒类、食用油类及液体饮料。工作压力为0.5-0.8MPa 输酸、碱胶管常温下输送稀酸、碱溶液。工作压力为0.5-0.7MPa输送浓酸时内胶层可采用丁基胶,布层可采用玻璃纤维耐磨喷砂胶管风压喷砂用软管,工作压力为0.6MPa水泥罐车用管也可按此生产水箱弯管机车水箱输水用 钻探胶管耐压、耐磨、耐油，用做钻机机棚劲管水龙头与立管法兰之间的挠性连接管。工作压力为10-30MPa两端有金属接头尼纶线缠绕吹氧胶管纯氧顶吹转炉用挠性连接管，工作压力为1.5MPa也可采用钢丝纺织扣压式,工作压力可达8MPa两端硫化金属法兰,外有石棉保护层排（吸）泥胶管挖泥船排(吸)泥沙用,工作压力为0.4-0.5MPa

开外尔手机电话咨询号：15297648111 0318-4422622