

15-20 恒温箱

产品名称	15-20 恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-150L\280L\430L 发货方式:产品采用物流发送
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

15-20度恒温箱福意联致力于为客户提供完善的温控设备解决方案，公司设有的团队和技术指导团队，销售团队以及，物流运转，为客户在购买产品，使用产品，后期产品维护上提供全面的服务；福意联的成长和发展离不开广大客户的鼎力支持与鼓励，再此福意联向大家表示深深的谢意！福意联公司将继续坚持自己的拓展之路，以质量生存为基础，客户需求为导向，推广为线路，以的研发团队和技术水平为广大客户提供的产品。

福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业15-30℃恒温箱采用微电脑控制器，温度在2~8℃，2~48℃范围内自由设定，数码温度显示，采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀，温度均匀稳定，安全门锁设计，保物品的安全钢丝浸塑搁架，存取物品更方便，且易于清洗。（具体信息请根据机型选择）

15-20度恒温箱技术参数

【产品型号】FYL-YS-150L

【容 积】150L

【温度范围】2~48

【额定电压】AC220V

【额定频率】50Hz

【外形尺寸】595×570×865mm

【商品重量】 47kg

【气候类型】 N.SN

【制冷剂用量】 R600a (36g)

【额定输入功率】 100W

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度。具有低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格1张
- 4、搁架3个
- 5、钥匙1把

技术参数

产品型号：FYL-YS-100L

输入电压：AC220V

制冷/加热：85/170W

箱体尺寸（W×D×H）：480×470×843mm

内部尺寸（W×D×H）：405×365×733mm

净重：31kg

有效容积：100L

温度范围：4-38

技术参数

产品型号：FYL-YS-138L

输入电压：AC220V

制冷/加热：85/170W

箱体尺寸（W×D×H）：540×545×833mm

内部尺寸（W×D×H）：465×428×724mm

净重：40kg

有效容积：138L

温度范围：4-38

二、【15-20度恒温箱结构特点】

- 1.内置微电脑数控系统、温度数字显示、LED液晶显示屏、触控按键设计，温度在4～38度之间任意调控且恒定。
- 2.温度控制系统及制冷、加热系统的合理匹配，在-10～38环境温度下仍能够保持箱内温度均匀稳定。
- 3.，无氟压缩机制冷技术。
- 4.采用风冷式结构设计，合理的风循环系统，箱体控温精度高。
- 5.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。
- 6.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。

7.低功耗，宽电压带，适合电压不稳定地区。

8.双安全门锁设计，箱内照明灯设计，透明保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。

9.ptc陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。

10.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。

产品参数规格：

（2-8度系列）

型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 | 外型尺寸：430×480×645mm

型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×470×840mm

型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm

（4-38度系列）

型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 | 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 | 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 | 外型尺寸：540×550×840mm

（2-48度系列）

型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×680×1805mm

（0-100度系列）

型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×675×1795mm

（2-48度系列）

型号：FYL-YS-828L | 温度：2~48 | 外型尺寸：1267×680×1818mm

型号：FYL-YS-1028L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1267 × 680 × 2145mm

(-12 ~ 10度系列)

型号：FYL-YS-50LL | 温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：430 × 480 × 510mm

型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

(-20 ~ 10度系列)

型号：FYL-YS-30L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：560 × 400 × 398mm

型号：FYL-YS-45L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 430mm

型号：FYL-YS-60L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 520mm

型号：FYL-YS-108L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：605 × 570 × 932mm

型号：FYL-YS-158L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：955 × 585 × 825mm

型号：FYL-YS-178L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：965 × 520 × 855mm

型号：FYL-YS-258L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：1040 × 630 × 910mm

(-30 ~ 10度系列)

型号：FYL-YS-128L | 温度：-30 ~ 10 | 外型尺寸：550 × 560 × 850mm

15-20度恒温箱售前服务

提供及时、完善的技术及商务咨询；

欢迎您亲自到我们公司参观考察，我们将竭诚为您服务！

售中服务

提供完备的技术资料（使用手册，说明书等）；

向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品。

定期回访，听取客户建议，建立客户服务档案；