

WS-G-5W单绿地标激光灯-户外激光灯

产品名称	WS-G-5W单绿地标激光灯-户外激光灯
公司名称	西安万圣光电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	尺寸大小:34.5*44*55 重量:净重26KG.带航空箱40KG 产地:西安
公司地址	西安经济技术开发区文景路220号一方.中港国际B座12405室
联系电话	13572400473 13572400473

产品详情

G5W单绿地标激光灯-户外激光灯

防水外壳，360度移动，用于楼宇地标、高层建筑地标、主题公园地标、酒店楼顶地标、小型标志性建筑地标-激光地标技术规格：输出绿 >5000 MW/532 nm CNI 扫描器 DT 30 激光源：二极管模块，DPSS激光器(绿色) 激光课程：4 运作模式：自动模式，音乐模式，DMX 512，ILDA 基本模式：128 规格：颜色孔径分歧 绿色 <3mm <1.5mrad 激光安全：激光安全按EN 60825：钥匙开关，联锁接口。在X和Y上的过载保护，以防止故障的保护。机械快门可供选择。附件：电力电缆，手动，联锁适配器，钥匙开关；装在航空箱箱或纸箱里 电源：110-120 V/220-240 V可切换AC 50/60 Hz 耗电量：120 W 净重 26KG.40KG 尺寸大小 34.5*44*55厘米 此款激光灯防风、防雨、防浪涌，可直接防雨户外场地，无需做其他防护措施这款地标激光灯属于户外激光灯的一种。采用全方位防水设计，从激光灯的各个面可以直接淋水，不惧滂沱大雨。本激光灯采用我司自主开发的智能激光灯温控系统，这个系统通过计算机编程完成，订制的程序完全符合此款地标激光灯的工况要求，确保这台地标激光灯可以稳定工作在-20到45摄氏度，特别是低温启动性能的激光灯，零下20度只需几分钟激光灯即可进入工作状态。这台户外地标激光灯的安装非常简便和快捷，由于设备安装在高处，请根据现场环境做好相应的避雷措施。这款户外地标激光灯可以根据现场的实际情况调节激光束的仰角投射高度，并且可以设置旋转的往复角度.这款户外地标激光灯采用我们自主研发的软件和节目编辑模式，你可以在节目固化前任意编辑过程激光灯实时预演，直到各方认可，才将固化的户外激光表演节目写到灯内，整个过程只需10分钟即可完成。可为客户配备时间控制功能，每天自动开启和关闭，不需要人手干预，节省维护成本