

PETG韩国SK JN200

产品名称	PETG韩国SK JN200
公司名称	东莞市通标高分子材料有限公司
价格	8.00/kg
规格参数	品牌:韩国SK
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场1期新6栋1号
联系电话	13798889487

产品详情

PETG韩国SK JN200

PETG (共聚聚酯)物性特征及用途:由於其优良的外观、耐化学腐蚀性、稳定可靠的性能，相对较低的成本，可以使客户在竞争激烈的市场中取得优势。而且，产品只需较短的干燥时间，加工周期更快，有更佳的经济效果。

主要特性：PETG韩国SK JN200干燥时间短，符合美国FDA和其他相关认证（例如RoHS等），良好的挤吹性能，高耐化学性能，环保优势，没有BPA成分.市场应用：食品容器，挤吹化妆品瓶，日用品挤吹瓶等等。

物性数据:

密度(位移法) (ASTM D792)		23度比重(sp gr 23/23 ° C)	ASTM D792
24小时 (ASTM D570)	0.13	百分比(%)	ASTM D570
，平行流动方向 (ASTM D955)	0.0020 - 0.0050	厘米/厘米(cm/cm)	ASTM D955
热变形温度，66 psi，退火 (ASTM D648)	70.0	摄氏温度(° C)	ASTM D648
热变形温度，264 psi，退火 (ASTM D648)	62.0	摄氏温度(° C)	ASTM D648
透光度 (ASTM D1003)	90.0	百分比(%)	ASTM D1003
雾度 (ASTM D1003)	0.0 - 1.0	百分比(%)	ASTM D1003

物性特点:无定形，环氧乙烷消毒，良好的耐化学性，良好的尺寸稳定性，良好的流动性，良好的脱模，良好的热稳定性，高清晰度\高光泽，耐冲击性高，无毒，辐射灭菌，可回收材料。

应用：PETG韩国SK JN200具有优异的物性供片材挤出，注塑成型，挤出吹塑成型和管材型材挤出,成型产品具备优良的透明性，韧性,耐化学性和易加工性等特点。它是环保且易于成型塑化的

树脂，可做多种应用，粘度比PMMA好，制程比PC佳，韧性比透明ABS优，耐化学性，可印刷性和抗应力发白性更是优秀。

加工方法: 挤压，挤出吹塑成型，注塑成型，异型材挤出，片材挤出成型。

包装规格：25公斤/包。

我司长期经销韩国SK系列产品，原装正品，一手货源，量大价优，欢迎来电咨询采购。