

电动方形闸板阀

产品名称	电动方形闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2550.00/台
规格参数	材质:碳钢 型号:LMD 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

电动方形闸板阀主要技术参数和性能：公称通径：200×200、.....、1000×1000 适用温度：-10~+200 连接法兰：GB/T9113、JB/T79 主体材料：WCB、Q235A、304、316、304L、316L 密封型式：硬密封、软密封 配套附件：1、安装法兰 2、电磁阀 3、空气过滤器 4、行程开关 气源压力：0.4~0.6MPa 电磁阀电压：DC24V、AC220V 行程开关控制电压：DC24V、AC220V 电动方形闸板阀用途：

电动闸板阀是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量或输送量的主要控制设备，广泛使用在冶金、矿山、建材、粮食。动螺旋闸阀通常于卸料器配套使用，电动闸板阀的直径与卸料器进料口配套，有方形和圆形两种。

电动方形闸板阀结构简单、操纵灵活、重量轻、无卡阻、特别适用于各类固体物料和50mm左右块状、团状物料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调整尺度。闸板阀驱动装置可采用电动、气动、手动、伞齿轮转动等装置。气动装置可安装空气过滤器、电磁阀、感应器、如安装以上驱动装置，气动装置在合同中注明。电动方形闸板阀安装于有压力的各种粉粒体物料管道上

起开通及关断的作用。其使用压力可达1MPa.手动插板阀具有,密封性好无内外漏的特点,易磨损的部位采用耐磨材料制成.同时阀门的结构充分考虑了粉粒体物料的特点,使阀门很少出现被物料卡住阀板不能滑动的现象. 电动方形闸板阀使用的对象主要是硬度和磨削性适中的散装粉状或颗粒状物料,如塑料颗粒,碳黑,及碳酸钙等各种粉剂和颗粒物料.

这种阀门一般采用耐磨材料制造主要用于轻化工及食品等行业.电动方形闸板阀主要零件材料及连接尺寸

类别

A×A

B×B

C×C

H

L

n-d

重量

单向

200 × 200

256 × 256

296 × 296

820

100

8- 12

62

250 × 250

306 × 306

346 × 346

930

100

8- 14

70.5

300 × 300

356 × 356

396 × 396

1050

100

8- 14

81

400 × 400

456 × 456

496 × 496

140

100

12- 14

114

450 × 450

510 × 510

556 × 556

1450

120

12- 18

130

500 × 500

560 × 560

606 × 606

1610

120

16- 18

147

双向

600 × 600

660 × 660

706 × 706

1830

120

16- 18

169

700 × 700

770 × 770

820 × 820

2130

140

20- 18

236

800 × 800

870 × 870

920 × 920

2440

140

20- 18

303

900 × 900

974 × 974

1030 × 1030

2660

160

27- 23

424

1000 × 1000

10741074

1130 × 1130

2870

160

24- 23

636

说明

LMD-单向

I-手轮

距地面小于1.7米用手轮，大于1.7米用链轮链条节数 $M=0.105X-113$ （X是丝杆中心离地面高度）