

电镀槽液加热蒸汽锅炉广州宇益300公斤燃气锅炉

产品名称	电镀槽液加热蒸汽锅炉广州宇益300公斤燃气锅炉
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	39800.00/台
规格参数	品牌:宇益 型号:LSS-0.3-0.7-Y(Q) 蒸发量:300 KG/H
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

燃油燃气蒸汽发生器

一、特点：

- 1、安全：炉膛内燃烧，炉膛外无明火，所有蒸汽锅炉出厂前都经过额定负荷点火试验，经过严格测试，保证了锅炉的性能、燃烧设备、自动控制系统及相关安全装置的可靠性;配有高低水位报警及极限低水位停炉，并有水泵自动控制，永无缺水事故之忧,采用优质罐体制造，全自动连锁控制，安全可靠；
- 2、节能：采用优质燃烧机，燃料消耗低，采用立式三回程，热效率在90%以上；
- 3、环保：无黑烟，噪音小，无环境污染；
- 4、方便：全自动燃烧和水位控制，燃烧机故障自动检测；
- 5、控制系统采用传统电器元件，检修方便，
- 6、小型蒸汽锅炉采用整体出厂，随装随用
- 7、结构紧凑，单层布置，占地少，安装简便
- 8、免手续蒸汽发生器五分钟产汽，每天节约30分钟燃料费用
- 9、配置宇益专利温控技术，可根据用户要求调节蒸汽温度，同时可以有效防止干烧及导致的气爆
- 10、进水口和排污口为同一口径，减少炉胆结垢，增加使用寿命。

11、全国免手续：锅炉水容积小于30L，可免报装免年检费用和烦琐的手续。

12、操作方便：全自动智能化控制，无需专人值守。可设置为手动或自动模式；压力、水位全自动控制，只需按一下按钮，既进入自动运行状态，控制器对压力自动控制，控制系统可在负荷变化时对给水泵起到保护作用。

特别提示：所有蒸汽锅炉禁用自来水与地下水等，锅炉进水须通过软化处理达标后方可使用

二、0.3吨蒸汽炉技术参数：LSS-0.3-0.7-Y(Q)

加工 定制：是	类 型：循环蒸汽发生器	出口 压力：低压
燃烧 方式：室燃炉	循环方式：自然循环锅炉	品 牌：宇益
设备 重量：700 kg	蒸汽产量：300 KG/H	天然气耗量：24 m/H
用 途：蒸汽加热升温	最高温度：171 °C	工作 电压：220v
结构 形式：立式	燃 料：天然气、煤气	外包 材料：不锈钢
最高 压力：0.7 Mpa	尺寸（长X宽X高）1200*1000*2300 mm	功 率：1.2 kw
进气 压力：3500帕	进气流量：25 m/h	

注：燃气压力为3000~4000pa，使用煤气时一定要加装气化炉，保证气压稳定及燃烧干净