

涪陵道路热划线、涪陵车位划线尺寸标准

产品名称	涪陵道路热划线、涪陵车位划线尺寸标准
公司名称	重庆威茂建材有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	威茂:007 重庆:涪陵
公司地址	重庆市南岸区回龙路88号9幢26-6
联系电话	18875160079

产品详情

重庆威茂交通专业提供涪陵道路热划线、涪陵车位划线尺寸标准

热熔型标线涂料在常温下是固体粉末状，施工时，将涂料投入熔融釜中，釜内温度控制在180 ~210 之间，边融化边搅拌，待融化呈熔融流动状态后，放入划线车的保温熔融料斗中。熔融涂料接着背引入划线斗中，并保温使物料保持熔融状态。划线前有预标线机标记位置，按设计图标明的涂敷位置上用下涂剂机涂敷底漆。待下涂剂彻底干后，方能涂敷标线涂料。开始划线时，应把划线斗放在路面上，由于划线斗与地面间有一定的间隙，当划线车前行时，靠自动流淌而刮抹出一条整齐的标线。玻璃珠撒播器能自动均匀地在标线上撒布一层反光玻璃珠。优势简介热熔型道路标线涂料使利用合成树脂的热塑性，使热熔型涂料具有快干性,利用合成树脂的热熔性，使标线与路面粘接牢固。热熔型反光道路标线涂料一般由热塑性树脂、颜填料、反光材料以及其它助剂组成。热熔涂料在常温下为粉状。成分中无溶剂挥发成分。施工加热使它融化，然后再利用专门的设备涂敷再地面上，依靠物理凝固固化成膜。对热熔型道路涂料而言，其流动性是施工过程中非常重要的技术指标。