

A级玻纤板吊顶天花板

产品名称	A级玻纤板吊顶天花板
公司名称	大城县蓼门展信保温材料厂
价格	25.00/平方米
规格参数	600*600:15mm 600*1200:15mm
公司地址	大城县蓼门村
联系电话	18031631458 18031631458

产品详情

黑色和白色两种、也可根据客户要求定制其它颜色，其阻燃性能达到国家标准A级，玻纤薄衬和玻纤内置令产品具有外观品质。声学性能：玻纤吸声天花板是以玻璃棉为基材,其降噪系数在1.0左右,声波在其表面几乎不会产生波反射,可有效控制和调整室内的混响时间,降低噪声,改善音质.可以减少室内的回声（即缩短回响时间），降低噪音指数。导热系数小于0.047（W/m.k)降噪系数0.35-0.85。

1、玻纤板是一种新型**吊顶**装饰吸音材料、玻纤板采用**玻璃棉**与**玻璃**

。防火隔热性能：建筑装饰材料的防火性能对于保证建筑物的安全是非常关键的，产品是严格根据GB8624进行测试，为A级不燃材料。玻纤吸声天花板具有很好的隔热性能,用于有空调的场所,能减少外界对室内温度的影响,纤维装饰毡复合而成，是当今国际新产品。

2、抗潮性能：玻纤吸声天花板几乎不会从空气中吸收水分,也不会产生毛细作用，玻纤吸声天花板采用双面玻纤毡复合,更增加其强度与平整度.同时玻纤的不吸湿性使任何微生物无生存,繁衍的环境和条件,故不会出现发黄\发霉等现象.杰出的抗潮性能是该产品可以在游泳馆和其他湿度较高的场所中使用的前提。玻纤吸声天花板表面采用欧美风格玻纤装饰毡为装饰面,使装饰效果更具时代感,更贴近设计师风格要求。 3、安全便捷：高品质的天花装饰吸音板在安装时非常便利，不会产生压痕，切割方便。在吊顶结构上，可以随意打开以便于天花板上的电力设备更换检修。流利外观：根据高品质天花板材和室内覆盖层要求设计不同表面处理，可应用于不同形式悬吊系统。无论在音乐大厅、写字楼、体育馆还是在酒店、工业厂房均能实现的效果。