

临沂挤塑板厂家直销 B1级 20mm厚挤塑板

产品名称	临沂挤塑板厂家直销 B1级 20mm厚挤塑板
公司名称	山东浩腾保温材料有限公司
价格	400.00/立方米
规格参数	品牌:浩腾保温 型号:1200*600*20 产地:山东
公司地址	山东省枣庄市
联系电话	13969460567

产品详情

山东浩腾保温材料有限公司专业生产经营各种规格挤塑板，B1级挤塑板、B2级挤塑板及无阻燃性的普通挤塑板，临沂挤塑板是由ps材料经过加热挤塑生成，板材具有闭孔的蜂窝结构，硬质轻型，是第三代的新型的保温材料，具有保温隔热、防水防潮等功效，材料环保节能，被广泛应用在各种领域。

Xps挤塑板介绍：

材质：ps

规格：1.2m*0.6m*（0.02m-0.1m），此为常用规格，长度可调整

防火等级：B1级、B2级、普通型

氧指数：30%

透湿系数：2.7ng（pa·m·s）

抗压强度：220-500kpa

颜色：黄、白、蓝

吸水率：1.5%V/V

表面密度：30kg/m（容重可定制，26kg-45kg/m）

导热系数（常温）：0.030W/（m·K）

尺寸稳定性：1.2%

抗拉强度：320kpa

使用范围：建筑物，需要保温隔热、防水防潮的区域，比如建筑外墙、屋面、地基回填、道路防渗水、冷库

技术标准：防火等级区分：GB8624-2012《建筑材料及制品性能分级》

Xps墙体保温系统标准：GB/T30595-2014《挤塑板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料》

生产工艺：以ps为原材料，加入多种添加剂，经过加热、挤塑后生成硬质的，轻型的，具有闭孔结构，蜂窝状态的板材。

临沂Xps挤塑板保温板施工流程

第一：先对基层墙体进行处理，墙体要干净平整，没有坑坑洼洼，有凸起就铲平，有凹陷就抹水泥填平，为了增加xps挤塑板与砂浆的粘结力，要在板面涂刷专用的界面剂。

第二：做材料准备。先配置粘结胶浆，把粘结剂和水按照一定比例配比搅拌，放5分钟就能用，最好在两个小时内用完，随配随用，效果好。在施工过程中，并不是每块板材都能正好使用，所以要准备好电热丝，需要小块、异性板材铺设时，随时切割。挤塑板为塑料质地，质轻密度小，电热丝切割方便，形状规整。

第三：粘贴xps挤塑板保温板。对挤塑板进行界面处理后，为增加粘结性，要再挤塑板上涂满粘结胶浆，再用专用的锯齿抹子拖刮一次，并刮除锯齿间多余的粘结胶浆，将板面处理平整，处理完后，将挤塑板平贴在外墙上并滑动就位，应该用轻柔的均匀的力度挤压，随时准备一条长度2m的靠尺来压平操作。

第四：临沂xps挤塑板保温板粘贴时，应该错缝铺贴，外墙板材规格1200mm*600mm*/span>厚度，长度是宽度的一半，错缝一半的板长，拼接基本形状为正方形，便于计算施工。Xps挤塑板接缝要紧密，平整，不能在保温板的侧面涂抹粘结胶浆。

第五：门窗洞口、边角部位的xps挤塑板施工，应尽量用整块的板材裁处洞口，尽量避免不要拼接。挤塑板粘贴完后，要间隔24小时等粘结固定后，进行打磨，放置挤塑板移位错位。

第六：安装固定件，等挤塑板粘结好24小时以后，按照设计要求的位置用冲击钻钻孔并安装塑料膨胀锚栓。

第七：铺设网格布，用不锈钢抹子，在外墙保温板表面均匀涂抹一层面积略大于一块网格布的抹面胶浆，厚度3mm左右，将网格布压入湿的抹面胶浆中，直到网格布全部被覆盖，并将表面磨平。

临沂挤塑板价格是多少？随着环保节能的推进，以及市场贸易政策的变化，挤塑板生产需要的各种原材料价格不断波动，一路起伏上扬，继而挤塑板的价格也在不断上涨。目前物流方便，挤塑板生产厂家又遍布各地，所以各地挤塑板的价格差别不是特别大。挤塑板的价格里包含原材料成本、人工费用、电费房租机器损耗、物流费用、及资金成本。挤塑板质量轻，计算物流费按照体积来计算，xps挤塑板一个立方多少钱，基本每100公里10-20元，在挤塑板采购中，距离远近占据一半的靠量。

临沂挤塑板厂家哪里有？临沂Xps挤塑板质量轻，体积大，考虑到运输成本，一般就近采购，xps挤塑板用作建筑保温板材已经推行了十多年，现在挤塑板厂家遍布各地，目前网络时代，信息社会，厂家做营销基本都会做网络推广，我们想尽快找到哪里有挤塑板厂家，可以在搜索软件查词语“地区+挤塑板”，或者“地区+挤塑板厂家”，比如临沂挤塑板、临沂挤塑板厂家、临沂xps挤塑板厂家、临沂挤塑板价格等，只要词语定位准确，就能很快找到自己需要的信息，找到哪里有挤塑板厂家。厂家为了能将自己的产品推广出去，要在自己的目标区域做推广，尽量精准一些，否则会招来其他的咨询，这样就很浪费时间，浪费精力，过来一些厂家供应不到的区域，这些就是垃圾信息，厂家在做挤塑板推广时就要做好自己需要的精准词语。

临沂挤塑板规格有哪些？挤塑板有多种规格，从各个维度，各个小类来区分，先从防火等级区分，按照国家GB8624-2012的建筑材料防火等级来分，有B1级、B2级、及普通无防火挤塑板，国家制定的防火等级中，还有A级，就是绝对不会生火的材料，挤塑板是达不到的，因为ps材料本身易燃，即便添加了阻燃剂，在特别高的温度下，也难以避免。而A级大多数本身就不会起燃。再从挤塑板尺寸来区分，长宽一般是1.2m*0.6m，没有特别要求就是这个规格，厚度在2cm-10cm之间，任何一个厚度都能做，一般用整数，临沂20mm厚挤塑板、30mm厚挤塑板、60mm厚挤塑板、70mm厚挤塑板，直到100mm厚挤塑板，高于100mm厚的，施工中会双层叠加，错缝安装，保温隔热性好。冷库的保温层一般在15cm以上，用双层挤塑板叠加、错缝安装。所以我们一般说挤塑板的规格会讲，B1级2公分厚挤塑板、b1级6公分厚挤塑板等，没有特殊要求，规格只讲厚度，不讲长宽。