

20 多用途恒温箱

产品名称	20 多用途恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联多用途恒温箱 型号:FYL-YS-150L\280L\430L 产地:北京-福意联-现货
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

20 多用途恒温箱“以人为本，不断”是福意联的经营理念，公司在良好的经济效益和社会效益的同时，还赢得了客户的广泛赞誉，树立了本行业良好诚信的企业形象。福意联公司将不断的努力，实现产品多样化，经营多元化的目标，致力于成为掌握核心技术的企业。热情好客的福意联员工以优的产品品质，惠的产品价格，诚的服务热情欢迎阁下的光临！

20 多用途恒温箱参数

【产品型号】FYL-YS-280L

【容 积】280L

【温度范围】2~48

【额定电压】AC220V

【额定频率】50Hz

【外形尺寸】595 × 570 × 1445mm

【商品重量】73kg

【气候类型】N.SN

【制冷剂用量】R600a (55g)

【额定输入功率】160W

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度。具有低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、20 多用途恒温箱采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单：1、说明书1本2、保修卡1张3、合格1张4、搁架5个 5、钥匙1把

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

温度控制

内置电脑微控系统，温度显示，每度可调，控温，采用温感探头，精度传感器控制，显示，报警。

安全保障

低温报警，温感器故障保障和键盘安全锁功能，防止出现意外，温感探头，自动显示箱体内部温度，随时观察箱内温度变化，安全门锁设计，防止随意开启，声音蜂鸣报警，自动化霜，适合温湿地区，外门防凝露。

制冷系统

压缩机，无氟效制冷

翅片风冷式，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角，箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，保温性能好，三层强度中空玻璃，中间为真空处理，保温效果好

人性化设计

多层可调搁架，自由调整，便于存取，宽电压带，适合电压不稳地区使用，内设照明灯，存取物品一目了然，嵌入式设计，节省使用空间。

20 多用途恒温箱包装说明

包装说明：采用四层包装泡沫板防震、木板防磨、纸箱密封、塑料膜防潮包装

产品优势：控温精度高、温湿度双显、风冷式结构、高低温报警、断电报警、内置照明灯、双安全锁

内壁材质：ABS医用工程材质

外壁材料：采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和保温用重量轻、保温性好的高密度聚氨酯整体发泡

环境温度：-25~45度产品特征

：安全门锁，可嵌入式，温度宽泛在2-48度之间，适用于储存有温度要求的各种药物，试剂，物品等

配置清单：层架，钥匙，说明书，保修卡，合格，220V电源线