

# 药品恒温冷藏柜

产品名称	药品恒温冷藏柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联恒温冷藏柜 型号:FYL-YS-828L\1028L 产地:北京福意联冷藏柜厂家
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

恒温冷藏柜，恒温冷藏柜，冷藏柜有福意联供应\福意联是一家集研制、生产和销售为一体的多元化企业，拥有雄厚的科技人才优势，的设备，从事各种恒温设备及家用健康产品和实验室设备的一家综合性企业。并组建了一支管理、技术、仪器操作咨询人员组成的队伍，为客户解决实验中遇到的疑难问题，为各行业提供了大量的产品和服务。致力于恒温设备提供的信息服务和沟通。

恒温冷藏柜参数：

-----  
【型号】FYL-YS-828L

【额定电压】AC220V

【额定频率】50Hz

【输入功率】360w

【额定电流】2.4A

【噪音】50dB (A)

【箱体尺寸】1267 × 680 × 1818 mm

【有效容积】828L

【气候类型】N

【温度范围】2 ~ 48

【制冷剂用量】R134a ( 382g )

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为三部分：电气控制系统，制冷系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、微电脑温度控制器，数码显示，具有低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。
- 4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。
- 5、采用新型风道设计，钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度。
- 6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、使用双层强度钢化玻璃，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。
- 10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
- 11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。
- 12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用。

选配内置插座，方便层析试验仪品的接入；可以选配固定层析柱的立柱和夹子；选配开放式载重工作台（用于放置仪器设备的搁板）。

#### 产品配置清单

- 1、说明书1本
  - 2、保修卡1张
  - 3、合格1张
  - 04、搁架8个
  - 5、钥匙2把
-

【型号】 FYL-YS-1028L

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【输入功率】 360w

【额定电流】 2.4A

【噪音】 50dB (A) 00

【箱体尺寸】 1267 × 680 × 2115 mm

【有效容积】 1028L

【气候类型】 N

【温度范围】 2 ~ 48

【制冷剂用量】 R134a ( 382g )

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为三部分：电气控制系统，制冷系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、微电脑温度控制器，数码显示，具有低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。
- 4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。
- 5、采用新型风道设计，钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度。
- 6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、使用双层强度钢化玻璃，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。
- 10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
- 11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。
- 12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用。

#### 产品配置清单

- 1、说明书1本

- 2、保修卡1张
- 3、合格1张
- 4、搁架10个
- 5、钥匙2把

-----

#### 恒温冷藏柜包装说明

包装说明：采用四层包装泡沫板防震、木板防磨、纸箱密封、塑料膜防潮包装

产品优势：控温精度高、温湿度双显、风冷式结构、高低温报警、断电报警、内置照明灯、双安全锁

内壁材质：ABS医用工程材质

外壁材料：采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和保温用重量轻、保温性好的高密度聚氨酯整体发泡

环境温度：-25~45度产品特征

：安全门锁，可嵌入式，温度宽泛在2-48度之间，适用于储存有温度要求的各种药物，试剂，物品等

配置清单：层架，钥匙，说明书，保修卡，合格，220V电源线