

河北胜川高级单双杠

产品名称	河北胜川高级单双杠
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	1200.00/付
规格参数	普通型单双杠:1200 加强型单双杠:1500 高级单双杠:4700
公司地址	河北 沧州市新华区 盐山杨集
联系电话	15166965207 13930797394

产品详情

河北胜川专业生产三系列通用单双杠，普通型单双杠，加强型单双杠，高级单双杠

标准通用单杠高度 通用单杠尺寸介绍通用单杠 通用单杠厂家 通用单双杠价格 通用单双杠厂家批发
结构:两根支撑立柱水平支撑一根圆杠(圆杠直径保持不变)组成单杠. 支撑立柱竖立在地面上.下面有底盘. 用四根绳索(直径至多为1厘米)将单杠拉成直立.四根绳索和地面的四个地钩相连.尺寸:单杠 直径 2.8厘米 允许误差 ± 0.01 厘米 两个连接点之间的距离 240厘米 允许误差 ± 1 厘米 套节之间的距离 至少为200厘米 允许误差 ± 1 厘米 从地面开始测量到单杠高级的距离275厘米 允许误差 ± 1 厘米地钩间的距离: 横向 550厘米 允许误差 ± 5 厘米 纵向 400厘米 允许误差 ± 5 厘米功能特性:调节 必须能通过高度调节增加5厘米的高度. 单杠必须有弹性.保证不能折断. 弹性不仅来自杠子.器械整体也有弹性.这就是地板钩.支撑立柱.钢绳的安装和拉紧度必须严格遵守要求.保证统一弹性的原因.杠子和支撑立柱之间必须通过活结相连.以保证有效的弹性.杠子必须允许在上面做转体和滑行动作.同时不易打滑.整个器械必须是稳固的.在使用时.支撑立柱不能移动或摆动.在使用时.杠子和拉紧绳索不能产生干扰声音.

长度: 350厘米 横截面纵轴高度 5厘米 横截面横轴高度 4厘米 从杠子上端到地面的距离 195厘米 两个连接点之间的距离 230厘米 两根杠子之间的距离 42厘米至52厘米 两根支撑立柱的固定部分之间的距离至少为48厘米 宽度调节: 两根杠子之间的距离可在42厘米至52厘米之间调节高度调节: 1.25米-1.65米 高级比赛双杠详细说明: 高级比赛双杠底座为铸铁底座, 双杠可调节高度1.2米-1.75米宽0.42-0.52米, 符合国际体操标准. 杠面采用比赛通用玻璃钢杠面韧性强, 双杠外表采用静电喷涂工艺. 外表美观耐用产品名称: 通用双杠详细说明; 通用双杠底座采用u型钢3.5x0.9米, 立柱为铸铁成型立柱可调节高度1.4-1.7米. 杠面采用尼龙杠面(可按照需求条换玻璃钢杠面) 室外通用, 整体为军绿色产品名称: 地埋双杠详细说明: 地埋双杠采用60#无缝钢管为立柱, 水泥灌注更加牢固, 杠面采用尼龙杠面(尼龙杠面立心弹簧钢室外通用) 高度为1.4米恭喜你, 你找到了真正厂家河北胜川体育器材制造有限公司专业生产通用双杠, 通用单杠, 燕尾双杠, 高级双杠