华为ETP4890-A2-HUAWEI

产品名称	华为ETP4890-A2-HUAWEI
公司名称	北京左克科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:华为ETP4890-A2 规格:华为ETP4890-A2
公司地址	北京市海淀区朱房路16号院1号楼(配套公建)四层442室
联系电话	010-86220150 15311731988 15311731988

产品详情

ETP4890-A2是一种应用场景非常广泛的盒式直流电源系统，可以兼容配置15A高效、15A标效和30A高效三种整流模块。ETP4890-A2系统各功能单元采用标准化尺寸设计，不同功率单元混插，组成不同配置的盒式电源。系统可适应宽范围交流输入，具备完善的电池管理、远程监控功能。

模块满足CE、TUV和UL标准

高效整流模块，效率＞96%

体积小，高功率密度

宽范围交流输入电压

整流模块55℃输出不降额

完善的模块休眠功能

系统模块支持无损热插拔技术

平滑扩容能力

远程监控功能

ETP4890功能介绍：

1.尺寸：442mm×255mm×86.1mm?(2U)

2.重量：≤10kg?(满配)

3.安装方式：19英寸机架或者嵌入式机柜安装

4.走线方式：前进线，前出线

5.维护方式：前操作，前维护，支持模块级更换

6.运行环境温度：-40?C~+70?C存储温度-40?C~+70?C

7.运行环境湿度：5%~95%?(无凝露)

8.海拔：0~4000m（在2000~4000m使用环境条件下高温降额，每升高200m降低1?C）

ETP4890整流模块介绍：

额定功率：870W?(176~300VAC)?1000W?(176~300VAC)?1600W?(176~300VAC)

输入电压：85~300VAC，额定值：220VAC

工作温度：-40?C~+75?C（65?C以上降额输出）

尺寸（宽×深×高）：95.5mm×208mm×40.8mm（1U）

重量：≤1.5kg?≤1.1kg?<1.6kg

散热方式：强制风冷

功率因数：≥0.99THD?≤5%

ETP4890监控单元介绍：

型号：SMU01B

信号输入：7路开关量输入，2?路模拟量检

ETP4890产品参数介绍：

交流配电

电压制式-220VAC单相，兼容110VAC双火线，220/380VAC三相，兼容220VAC单相，兼容110VAC双火线

输入频率-45~66Hz，额定值：50Hz/60Hz，防雷5kA/10kA，8/20μs

直流配电

输出电压42~58V?DC，?额定值：53.5V?DC

最大功率2kW?(2×1000W)?4.8kW?(3×1600W)?8kW?(5×1605W)

电池空开熔丝：1×20A?空开：1×80A?液压空开：1x100A

负载空开熔丝：2×20A

空开：1×10A，1×30A，2×40A

液压空开：2x12A，?2x20A，4x40A

北京左克科技有限公司位于北京北京海淀区专业从事通信设备、机械设备、电源、蓄电池，我们具有多年的通信设备相关产品与服务的销售和经验。凭借专业的技术，诚信的经营，和不断创新的精神公司发展迅速。在发展的同时公司不忘不断总结不断优化为客户的服务，和一如既往的热情赢得了新老客户的极高评价及青睐。

北京左克科技有限公司长期供应以下产品

中兴ZXDU68 W201 中大型室外电源系统中兴监控模块 ZXDU58 B900嵌入式电源中兴ZXDU68 T601室内通信电源机柜中兴ZXDU68 S601通信电源系统机柜中兴zxdu68 s301通信电源系统华为TP48600B通信电源华为R4830N2 整流模块华为R4850N2 整流模块华为R48100g1 整流模块华为ETP48100 嵌入式电源系统华为ETP4890通信电源华为ETP4830嵌入式电源系统华为Apm30h一体化电源机柜系统艾默生NetSure211 C46嵌入式电源控制艾默生NetSure731 A41嵌入式通信电源艾默生NetSure701 A41嵌入式电源系统艾默生NetSure531 A41通信电源艾默生PS48600-3B-2900U通信电源艾默生ps48300/1800电源系统艾默生ps48120/1800电源系统艾默生R48-3200E整流模块艾默生 R48-3500e通信电源艾默生R48-1800A通信电源模块艾默生R48-5800A 通信开关电源艾默生R48-2900U整流模块