

水泥速凝剂生产厂家

产品名称	水泥速凝剂生产厂家
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	指标:13545234822
公司地址	湖北省武汉市黄陂区
联系电话	13545234822

产品详情

水泥速凝剂

包装：25公斤/袋

一、用途

速凝剂主要用于矿山井下巷道、铁路公路隧道、水利电力涵洞、引水洞等；边坡加固采用“光爆锚喷支护技术”施工中的锚喷支护。

二、性能

速凝剂是以适当的生料成份、经煅烧形成以铝酸钠为主的水泥外加剂。具有凝结时间快，早期强度高，收缩变型小的特点，可大量节约钢材和木材，降低成本上升，加快施工进度，提前完成施工任务。

三、使用方法

将掺入4%速凝剂的水泥（或砂、石混合材）干搅拌均匀，用高压喷射机具（按0.4的水灰比,也可根据实际情况高整水灰比）直接喷射在岩石表面即成。

掺速凝剂净浆及硬化砂浆的性能要求

永久性巷道可先清除岩石表面松、泡、碎块，然后在岩石上钻孔，插入锚杆后，再喷射速凝剂混凝土。

其它建筑（如抢修工程等）也可用搅拌机干搅拌均匀后，加水湿搅拌，迅速成型。但必须注意湿搅拌时间一般不超过30秒。如果某些工程工艺要求混凝土凝结时间稍长，可适当减少速凝剂掺入量。

四、注意事项

本产品最好使用新鲜硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，水泥标号宜在32.5Mpa以上。风化受潮水泥将影响本

产品的使用。本产品混凝土水灰比适宜范围，一般选在0.40-0.50,各地区应根据所用原材料、水泥、砂石等进行试验，在保证喷射混凝土具有良好和易性的情况下，选择最佳的水灰比值。速凝剂的掺量要随着温度（20 为准）的升降适当增减。如气温较低，速凝剂掺量适当增加；如气温较高，速凝剂掺量要适当减少。由于少数水泥与速凝剂适应性的差异，在使用时可作适当调整，即适当的增减速凝剂掺量。本产品存贮保管时注意防潮。如不受潮，存放两年内速凝效果不受影响。

水泥速凝剂厂家直销 水泥速凝剂厂家生产 水泥速凝剂现货 水泥速凝剂便宜 水泥速凝剂质优价廉
水泥速凝剂湖北生产 水泥速凝剂湖北厂家 水泥速凝剂湖北价格

产品可能会受季节和原料市场的影响，价格会有小幅度的波动！

若有疑问或了解详情，欢迎致电询问