

升力环保单糙面土工膜

产品名称	升力环保单糙面土工膜
公司名称	上海升力环保材料有限公司
价格	6.00/平方米
规格参数	
公司地址	上海市嘉定工业区叶城路1630号7幢2057室
联系电话	0551-67705758 17765119950

产品详情

HDPE单糙面/双糙面土工膜

产品介绍：

HDPE具有优异的温度适应性，可焊接性，耐侯性和良好的抗老化性、耐化学腐蚀性、耐环境应力开裂性能及抗戳穿性能。因此，特别适合在地下工程、采矿工程、污水或废渣处理厂作为防渗透材料用。糙面HDPE土工膜是新型防渗材料，单糙面、双糙面等HDPE土工膜增加摩擦系数，防滑功能，更加适用于陡坡及垂直防渗，提高工程稳定性。

产品规格

：

厚度：1.0mm-3.0mm

长宽：50m × 6m（特殊要求可定做）

产品功能：

环保、防渗、防漏、防潮、隔离、阻根、防穿刺

产品技术性能指标：

序号

指标

测试值

1.0mm

1.25mm

1.5mm

2.0mm

2.5mm

3.0mm

1

毛糙高度 mm

0.25

2

最小密度 (g/cm³)

0.939

3

断裂强度(应力) N/mm

10

13

16

21

26

32

4

断裂伸长率 %

100

5

直角撕裂强度 N

125

156

187

249

311

374

6

穿刺强度 N

267

333

400

534

667

800

7

耐环境应力开裂 hr

300

8

碳黑含量(范围) %

2.0-3.0

9

-70 低温冲击脆化性能

通过

10

水蒸气渗透系数(g.cm/cm².s.pa)

1.0×10^{-13}

11

尺寸稳定性 (%)

± 2

