

耐磨热电偶(阻)

产品名称	耐磨热电偶(阻)
公司名称	江苏兄弟仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:兄弟 型号:WRN 产地:江苏
公司地址	金湖县环城西路269号
联系电话	0517-86807660 15190704923

产品详情

耐磨热电偶是电厂循环流化订锅炉,沸腾锅炉,粉磨煤机造气炉和水泥厂系列窑头,窑尾,炉头罩及化工,冶炼等高温耐磨环境较为理想的高技术类专用产品,G系列博采众长,采用独特的工艺配方,在失态平衡中制作出耐磨合金该产品与普通不锈钢金属,金属陶瓷保护管,与市场上同类耐磨合金保护管相比,其使用寿命提高1-5倍.由于环境温度差,温控点过高,振动较大,鼓风机风速过高,磨损严重,造成温度测量非常困难,使用寿命很短暂,一般的耐磨合金只有10-90天就磨透损坏,烧弯,折断,造成热电偶损坏,给用户带来很大的损失和不必要的麻烦,本公司生产的G恰弥补了这个缺点

XD系列抗冲刷,耐磨热电偶经过数百厂家,每年近万次的使用,反应很好,在很多场合具有领先同行的实力,完全可以同进口产品相媲美.该产品具有抗振,耐磨,耐腐蚀,灵敏度高,稳定性好,准确性高,使用寿命长等优点,是目前电厂,水泥厂,化工冶炼厂等高温耐磨领域首选温度测量保护管。

主要技术参数电气出口：M20×1.5，NPT1/2耐磨头硬度：HRC60-65防护等级：IP65 型号及规格

型号	分度号	测温范围	公称压力	流速	
WRN-230NWRN2-230N	K	0-800	100MPa	100m/s	d 1

WRE-230NWRE2-230N	E	0-600			
WZP-230NWZP2-230N	Pt100	-200 ~ 500			
WRN-630NWRN2-630N	K	0-800	30MPa	80m/s	1
WRE-630NWRE2-630N	E	0-600			
WZP-630NWZP2—630	Pt100	-200 ~ 500			

N

保护管材质为1Cr18Ni9Ti，其余材质根据协议订货；