

# 升力环保长丝土工布

产品名称	升力环保长丝土工布
公司名称	上海升力环保材料有限公司
价格	.00/6
规格参数	
公司地址	上海市嘉定工业区叶城路1630号7幢2057室
联系电话	0551-67705758 17765119950

## 产品详情

长丝纺粘针刺非织造土工布

产品介绍：

长丝纺粘针刺非织造土工布是通过聚酯长丝成网和固结的方法制成，其纤维排列成三维结构。除具有良好的力学性能外，还具有好的纵横向排水性能、延伸性能、渗透性能和过滤性能及较高的耐酸碱、耐老化等良好的化学性

产品规格：

克重：100g/m<sup>2</sup> ~ 1500g/m<sup>2</sup>

长宽：50m × 6m（特殊要求可定做）产品特点：

强力高；蠕变性能好；抗腐蚀能力强、耐老化、耐热性能好；水力性能优良应用范围：

主要用于公路、铁路、堤坝、沿海滩涂等工程的加筋、反滤隔离及排水，特别适用于盐碱沼泽、垃圾填埋场。它的主要作用是反滤、加固、隔离。

附技术性能指标：长丝土工布技术性能参数GB/T17639-2008

序号

规格

指标

项目

100

150

200

250

300

350

400

450

500

600

800

备注

1

单位面积质量偏差，%

-6

-6

-6

-5

-5

-5

-5

-5

-4

-4

-4

2

厚度, mm

0.8

1.2

1.6

1.9

2.2

2.5

2.8

3.1

3.4

4.2

5.5

3

幅宽偏差, %

-0.5

4

断裂强力, KN/m

4.5

7.5

10

12.5

15

17.5

20.5

22.5

25

30

40

纵横向

5

断裂伸长率，%

40~80

6

CBR顶破强力，kN

0.8

1.4

1.8

2.2

2.6

3

3.5

4

4.7

5.5

7

7

等效孔径O<sub>90</sub> ( O<sub>95</sub> ) mm

0.07~0.2

8

垂直渗透系数，cm/s

$K \times ( 10^{-1}-10^{-3} )$

K=1.0~9.9

9

撕破强力, kN

0.14

0.21

0.28

0.35

0.42

0.49

0.56

0.63

0.7

0.82

1.1

纵横向