

升力环保土工膜 一布一膜

产品名称	升力环保土工膜 一布一膜
公司名称	上海升力环保材料有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	
公司地址	上海市嘉定工业区叶城路1630号7幢2057室
联系电话	0551-67705758 17765119950

产品详情

复合土工膜

特点：柔韧性好，除具有土工布隔离、排水、加筋、防护等作用外，还具有封闭（防渗）功能。

用途作用：广泛应用于水利堤坝，交通隧洞，筑路、机场、排水，房屋、环保等许多领域，在工程中主要起防渗、防护、加固等作用。

产品规格：

1. 一布一膜 基布：100-1000g/m² 膜厚：0.1-1.5mm
2. 两布一膜 基布：80-600g/m² 膜厚：0.2-1.5mm
3. 一布两膜 基布：100-1000g/m² 膜厚：0.1-0.8mm
4. 多布多膜 基布：100-1000g/m² 膜厚：0.1-0.8mm

包装规格：宽2m-6m，长50m-100m（或按用户要求）

技术性能参数：非织造复合土工膜技术指标：（符合GB/T17642-2008）

产品克重 (g/m²)

400

500

600

700

800

900

1000

PE膜厚(mm)

0.20 0.35

0.3 0.6

常用规格

一布一膜 (g/m²/mm)

150/0.25

200/0.3

300/0.3

300/0.4

300/0.5

400/0.5

400/0.6

二布一膜 (g/m²/mm)

100/0.2/100

100/0.3/100

50/0.3/150

200/0.3/200

200/0.4/200

200/0.5/200

50/0.5/250

单位面积质量偏差(%)

-10

断裂强力 (KN/m)

5

7.5

10

12

14

16

18

断裂伸长率 (%)

30 ~ 100

撕破强力 (KN)

0.15

0.25

0.32

0.4

0.48

0.56

0.62

CBR顶破强力(KN)

1.1

1.5

1.9

2.2

2.5

2.8

3

垂直渗透系数 (cm/s)

10⁻¹²

耐静水压 (Mpa)

0.4 ~ 0.6

0.6 ~ 1.2

1、PE膜厚度0.2 ~ 0.8mm。

2、复合土工膜产品可根据需方技术要求任意预留焊接边，也可不留焊接边。