

木工旋风除尘器-上海灵盛除尘器

产品名称	木工旋风除尘器-上海灵盛除尘器
公司名称	上海灵盛涂装设备有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	木工旋风除尘器:木工旋风除尘器 上海:上海
公司地址	上海市奉贤区环城西路3111弄555号3幢-1726
联系电话	16621068538 18513902220

产品详情

产品特点：木工旋风除尘器产品说明 木工旋风除尘器对于含有木块等混合碎料的含尘气流，其分离效率可达99.5%，阻力小，具有结构新颖、外形尺寸小、处理风量大、重量轻、分离效

185-1390-2220

木工旋风除尘器-郑州除尘器产品说明：

木工旋风除尘器对于含有木块等混合碎料的含尘气流，其分离效率可达99.5%，阻力小，具有结构新颖、外形尺寸小、处理风量大、重量轻、分离效率高等特点。木工旋风除尘器结构简单、紧凑、钢耗量低，对比重较轻的纤维性粉尘，如锯屑、刨花、石棉粉末、烟草等有较强的捕集能力。

为了满足越来越严格的劳动保护、环境保护及产品加工精度的要求，木工制造企业对生产过程中产生的粉尘必须进行有效的处理。木工制造业生产过程中产生的大量微尘和锯屑粉尘，不仅会粘附在设备和工件表面影响加工质量，造成工件报废或设备出现经常性故障，而且污染了作业环境，导致矽肺病。因此车间必须进行有效的通风换气，及时排走产生的粉尘，并对含尘空气进行净化，以保持设备和工件表面的干净。

木工旋风除尘器-的技术特点：

1、除尘效率高。对于净化含尘质量浓度 ≤ 10 g/m³的气体，除尘效率可达99.99%，适应持续、高浓度粉尘(入口质量浓度可高达60g/m³)。

2、下压进气预设，克服二次扬尘。合适处理超细粉尘环境和低密度粉尘环境，再配用性能杰出的滤料，可使除尘器持久稳定运行；能耗较传统袋式除尘器减低30%，设备能持久稳定运行。

3、滤料净面横插式结构，横向换袋，满足楼层不高的室内安装；结构紧凑，比传统式产品减少空间30%；由于接纳可靠的脉冲喷洒清灰，使滤料在同样应用环境下的过淋风速较反吹风清灰方式提高3倍多，从而大大减少滤料面积，避免了设备复杂而浮现投资多，占地面积大的情况。

4、设备关键的机电组件原装澳大利亚进口。如脉冲仪和程控器，工作回数达100万次以上，保证除尘体系持久稳定运行；用透气性好，经防粘防潮处理的滤料，除尘器阻力较其他要领减低20%—30%，在正常使用的情况下，使用寿命达3年以上。