

# 河北山东厂价直销PPSU美国苏威R-5800

产品名称	河北山东厂价直销PPSU美国苏威R-5800
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	220.00/千克
规格参数	美国苏威:PPSU R-5800:河北山东厂价直销
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

河北山东厂价直销PPSU美国苏威R-5800

河北山东厂价直销PPSU美国苏威R-5800

湘远塑胶原料有限公司货源充足，品种齐全，价格合理,量大从优,当天订货当天发货。本公司郑重承诺所供产品绝对原产原包!假一赔十!可随货免费提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等) ....

综合性能对比

项目

聚砜- (双酚A型)

聚砜-聚亚苯基砜

聚砜-聚醚砜

PSU/PSF

PPSU

PES

热变形温度 ( )

174

207

204

相对密度

1.24

1.29

1.37

抗张强度(MPa)

70

94

86

伸长率(%)

50 ~ 60

60-120

40 ~ 80

抗压强度(MPa)

280

150

130

抗弯强度(MPa)

107

127

136

抗冲强度,(缺口)(KJ/m<sup>2</sup>;) )

690

23

硬度(洛氏)

M69(R120)

M110

M88

揉曲模量,23 ,GPa

2.7

2.6

2.6

抗张模量,23 ,GPa

2.2

2.4

比热 , (J/Kg · K)

1004.83

热膨胀系数10cm/cm ( )

1.7

热变形温度(1.86MPa)( )

(0.45MPa)( )

174

207

203

181

210

连续使用最高温度( )

140

180

180

电阻率23 ( · cm)

$5 \times 10$

$3.2 \times 10$

10

介电强度(KV/mm)(短时)

3.0

6.3

16

介电常数60Hz

1000 Hz

3.07

3.06

3.94

3.24

3.5

3.5

介质损耗60Hz

1000 Hz

0.0008

0.0010

吸水性24h,3.2mm试样 (%)

0.22

0.37

0.43

耐化学腐蚀性

弱酸

强酸

弱碱

强碱

有机溶剂

无作用

无作用

无作用

无作用

部分溶于酯酮`芳烃,可溶于卤烃`DM

耐

耐

耐

耐

耐

耐

耐

耐