

衬氟放料球阀

产品名称	衬氟放料球阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	180.00/个
规格参数	型号:QF41F46-16C 品牌:尼必可
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

衬氟放料球阀属法兰连接手动直通式浮动球球阀，其采用氟塑料衬里技术，阀体采用熔模精密铸造，强度高、外观光洁，与液体接触的过流部件全部为氟塑料PTFE(F4)，适用在-50 ~ 150 的各种浓度的王水、硫酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂，FEP还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路、管线上使用。衬氟放料球阀是靠旋转阀瓣来使阀门畅通或闭塞的，阀瓣和阀体内侧全部采用氟塑料衬塑工艺制成，其具有开关轻便，体积小，密封可靠，结构简单，维修方便，使用范围广等优点。

衬氟放料球阀技术标准表：

设计和制造标准

GB/T12237

结构长度标准

GB/T12221、HG/T3704-2003

法兰尺寸标准

GB/T9113.1-26、HG/T20592-2009

压力试验

GB/T13927-92

检验试验

JB/T9092-99

驱动方式

手动、气动、电动

公称压力

0.6、1.0、1.6、2.5

衬氟放料球阀零部件材料表：

序号

零件名称

材料名称

FQ41F4-Z

FQ41F4-C

FQ41F4-P

FQ41F4-R

FQ41F4-PL

FQ41F4-RL

1

阀体/阀盖

HT250

WCB

CF8

CF8M

CF3

CF3M

2

球体/阀杆

WCB

WCB

CF8

CF8M

CF3

CF3M

3

内衬材料

FEP(F46)、PCTFE(F3)、PTFE(F4)、PFA(可溶性聚四氟乙烯)、PO(聚烯烃)

4

填料压盖

HT250

WCB

CF8

CF8M

CF3

CF3M

5

填料

PTFE(F4)聚四氟乙烯

6

螺栓

35

35

1Cr17Ni2

1Cr17Ni2

1Cr18Ni2

1Cr18Ni2

7

紧固螺母

45

45

0Cr18Ni9

0Cr18Ni9

0Cr18Ni9

0Cr18Ni9

8

操作手柄

WCB

衬氟放料球阀主要外形图及连接尺寸表：

公称通径

公称压力

主要尺寸(mm)

重量

DN(mm)

PN(Mpa)

L

D

D1

D2

Z- d

f

b

(Kg)

25/50

1.0

125

115/140

85/110

65/90

4-14/4-14

3/3

17/17

6.0

32/65

135

140/160

100/130

78/110

4-18/4-14

3/3

19/17

7.5

40/65

150

150/160

110/130

85/110

4-18/4-14

3/3

19/17

10.0

40/80

150

150/190

110/150

85/125

4-18/4-14

3/3

19/19

10.0

50/80

165

165/190

125/170

100/145

4-18/4-18

3/3

21/19

16.0

50/100

165

165/210

125/170

100/145

4-18/4-18

3/3

21/19

16.0

65/100

180

185/210

145/170

120/145

4-18/4-18

3/3

21/19

20.5

65/125

180

185/240

145/200

120/175

4-18/4-18

3/4

21/20

20.5

80/125

240

200/240

160/200

135/175

8-18/8-18

3/4

21/20

31.0

80/125

240

200/265

160/225

135/200

8-18/8-18

3/4

21/22

31.0

100/150

260

220/265

180/225

155/200

8-18/8-18

3/4

23/22

43.0

100/200

260

220/320

180/280

155/255

8-18/8-18

3/4

23/24

43.0

注：1、表格中的分子=公称通径及相应法兰尺寸;2、表格中的分母=大端法兰的法兰尺寸。