

不锈钢下展式放料阀

产品名称	不锈钢下展式放料阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	195.00/个
规格参数	型号:HG5-89-2 品牌:尼必可 产地:上海
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

不锈钢下展式放料阀主要用于反应釜、储罐和其它容器的底部排料，借助于阀门底部法兰焊接于储罐和其它容器的底部，因此消除工艺介质通常在容器出口的残留现象。放料阀根据实际情况的需要，放底结构设计为平底型，阀体为V型，并提供提升和下降两种工作方式阀瓣。阀体内腔装有耐冲刷、耐腐蚀的密封圈，在开启阀门瞬间，可以保护阀体不被介质冲刷、腐蚀，并对密封圈进行特种处理，使表面硬度达到HRC56~62，具有高耐磨、耐腐蚀的功能。阀瓣密封根据需是封面均堆焊有硬质合金，密封副采用线密封，保证密封的可靠性，并可防止结疤。同时，采取短行程阀瓣的设计。在化工、石油、冶金、制药、农药、染料、食品加工等行业广泛使用。各种操作方式，例如手动，气动(弹簧复位式，双作用式、带手轮和不带手轮)，电动，液动，齿轮等。

不锈钢下展式放料阀适用介质及温度：

- (1)使用介质如水、丙酮、酒精、氨、碳酸钡、苯(WCB材质的温度使用-29 -425)。
- (2)使用介质如颗粒、油品、纸浆、二氧化碳气(不锈钢材质可使用温度-60 -232)。
- (3)严禁使用含氟离子液体(如HF等)也不能用强碱及磷酸(温度小于150 ,浓度>30%)。
- (4)不锈钢的一般工作温度 150 ，压力范围0.6-2.5MPA，超过此规定订货时要说明。

耐腐蚀性说明：

- (1)聚四氟乙烯与金属粘结性优良，抗拉性一般，耐稀酸、浓酸等。
- (2)使用介质如颗粒、油品、纸浆、二氧化碳气(不锈钢材质可使用温度-60 -232)。
- (3)严禁使用含氟离子液体(如HF等)也不能用强碱及磷酸(温度小于150 ,浓度>30%)。

(4)不锈钢的一般工作温度为-5 -225 ，压力范围0.6-1.6MPA ，超过此规定订货时要说明。

不锈钢下展式放料阀零部件材质：

零件名称

ZG1Cr18 Ni9Ti系列

ZG00Cr18 Ni10系列

ZG1Cr18 Ni12MO 2 Ti系列

ZG00Cr17Ni14MO 2 系列

WCB系列

阀体/阀盖

ZG1Cr18 Ni9Ti

ZG00Cr18 Ni10

ZG1Cr18 Ni12MO 2 Ti

ZG00Cr17Ni14MO 2

WCB

阀杆

ZG1Cr18 Ni9Ti

ZG00Cr18 Ni10

ZG1Cr18 Ni12MO 2 Ti

ZG00Cr17Ni14MO 2

WCB

阀瓣

ZG1Cr18 Ni9Ti

ZG00Cr18 Ni10

ZG1Cr18 Ni12MO 2 Ti

ZG00Cr17Ni14MO 2

WCB

垫片

304+PTFE

304L+PTFE

316+PTFE

316L+PTFE

石墨+304

螺柱

1Cr17Ni2

1Cr17Ni2

1Cr17Ni2

1Cr17Ni2

35CrMoA

螺母

1Cr18 Ni9Ti

1Cr18 Ni9Ti

1Cr18 Ni9Ti

1Cr18 Ni9Ti

45

不锈钢下展式放料阀主要外形及连接尺寸：

DN

上法兰

上法兰

下法兰

密封座

D1

D2

D3

D4

D5

D6

25

115

80

115

85

32

135

100

135

100

40

145

110

145

110

80

60

50

165

125

160

125

85

70

65

180

145

180

145

130

85

80

195

160

195

160

135

95

100

215

180

215

180

160

130

125

245

210

245

210

160

140

150

280

240

280

240

185

165

200

335

295

335

295

/

/