

优质锅炉清灰剂 管道清洗剂

产品名称	优质锅炉清灰剂 管道清洗剂
公司名称	淄博奥源化工有限公司
价格	3500.00/吨
规格参数	分类:管道清洗剂 型号:00 品牌:同达
公司地址	中国 山东 淄博市临淄区 临淄人民路96号
联系电话	86 0533 6094858

产品详情

分类	管道清洗剂	型号	00
品牌	同达	香型	00
PH值	9-14	保质期	24 (月)
CAS	000		

一、概述 固体或液体燃料在锅炉内燃烧时，锅炉受热面和烟道上都会粘附烟灰。受热面上积灰一毫米厚，导热系数降低50倍左右，使锅炉热效率降低，增加能耗，缩短使用寿命，积灰严重时，不仅热交换恶化，而且，由于烟道阻力增加，会影响锅炉正常运行，甚至还要被迫停炉清除烟灰而影响生产，以往清除烟灰是采用人工清刷或蒸汽吹除不仅劳动强度大、效率低、影响操作人员的健康，而且清灰又不彻底，还易损伤锅炉。使用本品能起到节约能源，减少锅炉腐蚀，延长使用寿命，确保安全生产，降低生产成本，改善劳动条件，减少大气飞灰和氮氧化合物及二氧化硫的排放量，有益于环境保护。二、

适用范围：使用于各种燃煤、燃油、燃气锅炉，1#清灰剂为氧化型，外观为黑色粉末，使用于含硫高、劣质结灰严重的燃锅炉，2#、3#、4#清灰剂外观为白色颗粒或粉末状适用各种锅炉。三、使用方法：清灰剂可由观察孔直接投在炉排上，在投入清灰剂时，锅炉应处于燃烧一段时间的热状态，使其火砖应处于烧热状态，投入清灰剂后要大火燃烧，这样在剧烈燃烧情况下，可使化学气体与粘附烟灰的受热面充分接触，便于达到最佳效果。燃油锅炉使用，首先将清灰剂放入喷枪加药罐内，将罐盖盖好后，同时将喷管插入观火孔或火孔内（喷管不要插入太长，以防温度过高药剂结块不易喷出），迅速打开压缩气阀门，用压力为2-3kg/cm²的压缩空气使其成雾状形式喷入炉膛内。四、用药量：用药为每天燃料的万分之二至二点五，初次用药量为正常时的2-3倍，如果烟垢结的严重可适当增加初次投药的持续期，一般为一周左右。五、经济效果：使用锅炉清灰剂7-15天内，可使锅炉内原煤积有的烟垢清除（持续使用能保持受热面的清洁）改善热传导减少热损失。据目前实炉测试，相对可提高锅炉热率8.1-9.6%。节煤率达20-30%。节油率20%六、储运：放于通风干燥处保存，公路铁路运输均可。

七、

有效期：二年。清灰剂用于各种燃油汽加热炉、工业锅炉、电站锅炉，也可直接加入到油库内的重油

改变油质。此剂能彻底清除加热炉、锅炉、窑炉、受热面上的油垢、灰垢、结焦、积灰，提高锅炉

热效率。