

离心玻璃棉卷毡价格-建筑用玻璃棉毡厂家

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 离心玻璃棉卷毡价格-建筑用玻璃棉毡厂家 |
| 公司名称 | 廊坊冀延节能科技有限公司 |
| 价格 | 20.00/立方米 |
| 规格参数 | 厚度:30-100mm 产地:大城县 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县广安镇大广安村(注册地址) |
| 联系电话 | 18713020286 18713020286 |

产品详情

离心玻璃棉卷毡价格-建筑用玻璃棉毡厂家

离心玻璃棉工艺流程

离心甩丝法生产玻璃棉的主要生产工艺是，将各种原材料一定比例配成的混合料在融化成玻璃液，玻璃液经由前炉铂金属板形成稳定的液流，再流以纺丝棉到达侧壁有小孔的高带旋转的离心机里。在离心力的作用下，玻璃液被甩成一次纤维。其后，在高速喷出的混合气体作用下，一次纤维牵拉成玻璃纤维，玻璃纤维在降落集棉网带的同时，喷洒粘结剂，再经压实、固化、横切、纵切形成一定规格的产品，zui后压缩捆包，装箱包装入库。

离心玻璃棉卷毡价格-建筑用玻璃棉毡厂家

| 项目 | 单位 | 指标 | 实测值 | 备注 |
|----------|-------------------|-------------|-------------|----------------|
| 容重 | Kg/m ³ | 10-96 | 10-96 | GB/T13350-2000 |
| 纤维平均直径 | μm | <8.0 | 4.0-6.0 | GB/T13350-2000 |
| 憎水率 | % | 98 | 98.5 | JISA9512-2000 |
| 导热系数 | W/m.k | 0.049-0.042 | 0.045-0.032 | GB/T13350-2000 |
| 不燃性 | | 不燃 | 合格(A级) | GB/T13350-2000 |
| 吸声系数 | | | 1.03产品混响定法 | GB/J47-83 |
| zui高使用温度 | | 400 | 410 | GB/T13350-2000 |

玻璃棉毡是为适应大面积敷设需要而制成的卷材，除保持了保温隔热的特点外，还具有十分优异的减震

，吸声特性，尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果，有利于减少噪声和污染，改善工作环境。这种材料在施工中还可根据需要任意剪裁，主要用于建筑室内，消声系统，交能工具，制冷设备，家用电器的减震、吸声、降噪处理，效果十分理想。

离心玻璃棉卷毡价格-建筑用玻璃棉毡厂家