

液压启闭机、双吊点式液压启闭机

产品名称	液压启闭机、双吊点式液压启闭机
公司名称	新河县兴南水利机械厂
价格	36000.00/个
规格参数	品牌:兴南 型号:QPT 产地:新河
公司地址	新河县菜园工业区
联系电话	13293140530

产品详情

液压启闭机

一般由液压系统和液压缸组成。在液压系统的控制下，液压缸内的活塞体内壁做轴向往复运动，从而带动连接在活塞上的连杆和[闸门](#)

做直线运动，以达到开启、关闭孔口的目的。液压系统包括动力装置、控制调节装置、辅助装置等。多套启闭机可共用一个液压系统。[

控制调节装置是指液压控制阀组,包括节流阀、[换向阀](#)

、溢流阀等阀组,其作用是对液压油的流量、方向、压力等方面各自起控制调节作用,以实现^对液压系统的各种性能要求.启闭机上液压控制阀大多数是标准元件,并普通采用插装技术.插装阀具有组合机能强,集成度高,噪音低,密封性好,机构紧凑,全球维护等优点.选择不同结构及形式的先导控制阀、控制盖及集成块与插装件组合,便可获得具有换向、调压、调速等功能的插装阀组.双吊点的液压启闭机因不能像卷扬式启闭机一样采用机械同步,故控制阀组需考虑同步措施。液压系统调试完毕后，应对油箱中油液进行更换，初次使用半年后应更换一次油液，以后每隔一年更换一次，每次换油时都要对油箱内部进行清洗，以保证液压系统的正常工作;对所有滤油器滤芯定期进行清洗，如果滤芯堵塞严重或者已损坏，应及时清洗或更换。