

# 冲击钻电钻电锤电镐自动悬挂旋转老化柜生产厂家

产品名称	冲击钻电钻电锤电镐自动悬挂旋转老化柜生产厂家
公司名称	东莞市艾迪自动化设备有限公司
价格	32000.00/台
规格参数	品牌:艾迪 型号:id-a05 产地:广东
公司地址	广东省东莞市厚街镇汀山社区百祺科技园
联系电话	076981379777 13360653818

## 产品详情

### 一.功能说明

测试机种:电锤、电镐、冲击钻等.基本上适用比较大型,重型的电动工具检测老化).

1 .自动化程序高,可省1个老化工人:上一道工序的工人将产品挂到老化柜里,由工装板自动运出产品,下一道工序的工人到老化柜中将已老化的产品取出并进行下一步作业。

2 降低工人工作强度:电锤,电镐等产品很大也很重,搬到老化柜中再又从老化柜中取出,劳动强度大,工位很辛苦,此老化柜采用悬挂的方式将产品旋转一周老化运行。

3 .变频功能:可变频世界各国用电标准.如美国:120V,60HZ. (全球首创)

此功能特别适用于生产电动工具出口企业,不用单独买变频器,节约成本,使用方便!

4 .无级调压功能:根据厂商生产电动工具的需求可无级调压该产品额定电压.调压范围(100V---240v)

5 .防烧机功能:产品在老化过程时电流直线变大至短路时,立即停止运行,并闪红灯,显示烧机。这样有效防止产品烧坏,甚至可防止老化柜发生火灾。

6 .软启动功能:有效降低瞬间高电压冲击产品,防电动工具翻转损坏产品外观。

7 .中文显示参数功能:采用中文屏独立实时监控每个工位测试老化电动工具的各种性能参数,如:电流,电压,检测各种结果等. (全球首创)

8 .短路保护功能:有些产品在装配过程有短路故障存在,在检测老化过程通电后不会烧坏

产品更也不会损坏老化柜,如是瞬间停止电压输出,并闪红灯,屏显示短路保护。

9

.温控工业排风系统:采用工业级专业离心风机散热排风,进风内循环,数字温控表监控老化柜内温度.

10 .隔音功能:采用工业专业的吸音防火材料加网板独特设计隔音,以满足生产车间降噪的要求,为职员创造一个良好的工作环境.

## 二.主要参数

1.规格:长2000mm,高1800mm,宽1200mm(可换客户要求订制作)

2.设备重量:大约800KG

3.供电输入:三相四线AC 380;

4.每个工位负载最大功率2000W;最大电流10A

5.输出频率可调:40—80Hz

6.输出电压可调:100V—230v

7.电流读取误差:±0.3A

8.电压输出误差:±5V

9.同时老化产品个数:9--12个工位