

# 气动衬氟调节阀

产品名称	气动衬氟调节阀
公司名称	温州浙仪自控阀门有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	温州浙仪:瓯北镇安丰工业区 ZJHPF46-16K:1.6MPA 浙江:永嘉
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇礁下村瓯江路22号
联系电话	0577-67006881 15988706331

## 产品详情

ZJHPF46-16KW

气动波纹管衬氟调节阀 产品简介

气动波纹管衬氟调节阀采用阀体与内件全部衬氟气动调节阀结构，有效阻隔了腐蚀介质对阀门中金属材质的腐蚀。金属阀体内腔采用齿式加工处理。使内衬材料完全与金属接合，延长内衬材料的使用寿命与性能。阀杆密封采用F46波纹管密封与V型PTFE填料两种组合密封，完全消除了介质从阀杆出向外漏的可能。不平衡式全衬控制阀特别针对低压常温工况下极具腐蚀性的介质使用。

气动波纹管衬氟调节阀 参数说明

阀内件特点：不平衡式阀芯 内衬阀座 阀体类型：直通式 阀盖形式：波纹管型 流量特性：等百分比  
线性 快开 口径范围：DN15-300(1/2" -12") 压力等级：PN1.6、4.0Mpa (ANSI 150、300LB) 泄漏等级：  
ASME B16.104 (标准型阀座) 管道连接方式：法兰式 适用温度范围：150° 执行机构类型：  
气动薄膜式执行机构、气动活塞式执行机构、电动执行机构等