

法兰手动球阀

产品名称	法兰手动球阀
公司名称	温州浙仪自控阀门有限公司
价格	400.00/台
规格参数	温州浙仪:瓯北镇安丰工业区 Q41F-16P:1.6MPA 浙江:永嘉
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇礁下村瓯江路22号
联系电话	0577-67006881 15988706331

产品详情

、不锈钢高平台球阀详细信息：

不锈钢高平台球阀型号：Q41F

连接形式：法兰

公称通径：15-300

适用介质：污水、腐蚀性液体等

压力范围：常压

适用温度：常温

主体材料：不锈钢304 301 316 321 304L

二、应用：

高平台球阀是一种比较新型的球阀类别，它有着自身结构所独有的一些优越性，如开关无摩擦，密封不易磨损，启闭力矩小。这样可减小所配执行器的规格。配以多回转电动执行机构，可实现对介质的调节和严密切断。广泛适用于石油、化工、城市给排水等要求严格切断的工况。

三、不锈钢高平台球阀特点：

1、适用范围广，通径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可应用。

- 2、流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等。
- 3、维修方便，球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。
- 4、在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。
- 5、结构简单、体积小、重量轻。
- 6、紧密可靠，目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好，在真空系统中也已广泛使用。
- 7、操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。

四、选择本公司 请按以下指示进行安装：（详情或见产品说明书）

- 1、取掉法兰端两边的保护盖，在阀完全打开的状态下进行冲洗清洁。
- 2、安装前应按规定信号（电动或气动）进行整机测试（防止因运输产生振动影响使用性能），合格后方可上线安装（接线按电动执行机构线路图）。
- 3、准备与管道连接前，须冲洗和清除干净管道中残存的杂质（这些物质可能会损坏阀座和球）。
- 4、在安装期间，请不要用阀的执行机构部分作为起重的吊装点，以避免损坏执行机构及附件。
- 5、本类阀应安装在管道的水平方向或垂直方向。
- 6、安装点附近的管道不可有低垂或者承受外力的现象，可以用管道支架或者支撑物来消除管线的偏离。
- 7、与管道连接后，请用规定的扭矩交叉锁紧法兰连接螺栓。