

天然气专用球阀

产品名称	天然气专用球阀
公司名称	温州浙仪自控阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	温州浙仪:瓯北镇安丰工业区 Q347F:1.6MPA 浙江:永嘉
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇礁下村瓯江路22号
联系电话	0577-67006881 15988706331

产品详情

球阀是用带有圆形通孔的球体作为启闭件，在阀杆驱动下球体围绕阀杆中心作90度旋转，完成启闭功能。根据球阀的结构形式，主要有浮动球阀和固定球阀两种；根据球阀的材料构成，主要有铸钢球阀、锻钢球阀两种；根据球阀密封面的特点，主要有软密封球阀和金属硬密封球阀两种；根据球阀阀体结构，主要有分体式球阀、上装式球阀和全焊接球阀三种。球阀用于截断或接通管路中的介质，广泛应用于石油炼制、长输管线、化工、造纸、制药、水利、电力、市政、钢铁等领域,特别是在石油、天然气、国家储备油库以及炼油裂解装置上广泛应用。其强度、安全性、耐恶劣环境性等在设计时进行了特殊考虑，适用于各种腐蚀性和非腐蚀性介质。选用不同的材质，可分别适用于输送水、蒸汽、油品、天然气、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等。球阀结构紧凑，密封可靠，密封面与球面常在闭合状态，不易被介质冲蚀，易于操作和维修。

- 1、球阀在全开和全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，因此高速通过阀门的介质不会引起密封面的侵蚀；
- 2、球阀结构简单、密封性好，启闭力矩小；
- 3、具有zui低的流阻（实际接近为零）；
- 4、缩径或全径；
- 5、法兰端面或对接焊端面；
- 6、软密封球阀都具有防火防静电装置；
- 7、阀杆为防喷设计，可防止因操作不当而造成阀杆从阀体里喷出；

- 8、能够配套各种驱动装置的连接盘。驱动装置包括手柄、蜗轮、电动、气动、气液联动、电液联动等；
- 9、位置调整方便。在线更换或安装执行机构时，无法看清球孔位置，DAYU球阀提供一个特殊的“定位槽”，可以非常容易和准确的找到球阀全开、全关的位置。方便执行机构限位装置的调整；
- 10、对于端部为焊连接的阀门，可以根据用户管道材质等级响应调整阀门端部材质（过渡段），以保证材质强度的适配性和可焊性。两端加袖管的阀门，袖管的长度能保证现场焊接操作对密封材料不产生影响；
- 11、埋地设计。埋地安装的阀门，阀杆根据工程的需要加长，以便地上操作，并将相应的注脂、排污和放空装置由管子引伸至地上。