

碳钢盲板法兰生产厂家

产品名称	碳钢盲板法兰生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	22.00/个
规格参数	
公司地址	盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址）
联系电话	0317-6189981 13582724391

产品详情

盲板法兰生产厂家为您打造一流品牌(13582724391 张经理),碳钢盲板法兰由禹拓管道张经理真诚为您推荐,碳钢盲板生产厂家多年来专注于保温与防腐管道及管件的生产,收到许多用户的好评与肯定,固定的合作厂家涉及到多个领域,公司始终教导我们不仅要关注与产品的质量与价格,更多的是多与客户沟通,切实的了解他们的需要,从而为我们达到效益,欢迎前来洽谈。

公司已通过了ISO9001质量体系认证,并先后取得了国家电力公司电站配件供应网络证书,压力管道特种设备制造须可证,中石油一级供应网络证书,中国船级社工厂认可证书,河北省高新技术企业认定证书,中华人民共和国进出口企业书,河北省重合同守信用企业证书。

盲板法兰是一种更利于高温、高压、高腐蚀等工况恶劣情况下管道连接的法兰。普通法兰是靠密封垫塑性变形以达到密封的作用,均属软密封,而盲板的核心是独有的新式密封,即依靠密封环的密封唇的弹性变形形成密封,属于硬密封,使连接部位的强度远远大于管道母材自身强度。在受压时,筋和唇分别起强度和密封的作用,既能自紧密封又能加固管道,很好的加强了连接部位的整体强度。盲板是法兰的一种表现形式它的中间没有孔,主要用于密封管道和设备上的孔。

八字盲板4

它的结构简单,加工容易实用性强,所以被广泛应用于各种行业中。盲板的密封面有多种形式,主要有:凹面,凸面,突面,榫面,槽面,全平面等。盲板的生产有模锻,校正,切边的多道工序,根据盲板大小的不同所加工盲板的设备也有所不同,一般选用模锻压力机,液压锤,空气锤的加工设备。用液压锤加工出来的盲板法兰具有精度高,强度高,韧性好,承载能力强,保证产品质量,生产效率提高,节能节材并改善生产环境和条件。河北新闻资讯,记者近日获悉,工厂好似常青藤,产品就如藤上瓜,瓜好才能卖好价,工厂效益全靠它,我公司生产的管件法兰不仅质量可靠,管件法兰价格也是最公道的,行不行打个电话试试,一个电话又耽误不了您多少时间,您的尝试就是我们合作的开始,欢迎来到八字盲板生产厂家,更多的是多与客户沟通,切实的了解他们的需求,从而为我们达到效益,我公司真诚的欢迎您前来洽谈。

碳钢盲板法兰专业厂家：13582724391 张工，网络信息做的好只能吸引客户，但是只有完美的产品才能留住客户，在网销满天飞，网络信息吹的天花乱坠的今天，禹拓管道能够成为沧州地区知名的管件厂家靠的是过硬的质量，完善的售后服务来获得广大新老客户的支持和信赖，技术产品怎么样，你了解后说了算，禹拓管道欢迎你来电咨询，来厂参观。

外媒称，里约热内卢奥运会组委会14日公布了奥运会奖牌和颁奖仪式的细节。残奥会奖牌将内置可以发出“胜利的声音”的铃铛，颁奖台将使用人工草装饰。

据巴西《圣保罗报》网站6月14日报道，奥运会奖牌正面印有象征胜利的月桂树叶，背面是胜利女神像。

我公司坐落于中国管道基地河北盐山,是一家专业生产盲板法兰的厂家之一,公司生产的产品遍布全国各地,产品主要有对焊法兰,平焊法兰,沟槽法兰,带颈法兰,盲板法兰,环松套法兰等规格齐全物美价廉,公司长年大量库存当天就可发货给客户在时间上处以绝对优势,欢迎各界朋友前来参观莅临指导。

盲板法兰也叫法兰盖、盲板。是中间不带孔的法兰，供封住管道堵头用。作用与焊接封头及丝扣管帽是一样的，只不过盲板法兰和丝扣管帽可以随时卸下来，而焊接封头则不行。密封面的形式种类较多，有平面、凸面、凹凸面、榫槽面、环连接面。法兰盖（BL）密封面：平面（FF）、突面（RF）、凹凸面（MFM）、榫槽面（TG）、环连接面（RJ）生产材料：碳钢、不锈钢、合金钢

P3.0MPa盲板法兰规范 Specification for P3.0MPa blank flanges

JB/T 2772-2008

Components of valves-High pressure Blanks

阀门零部件 高压盲板

HG/T 21547-1993 管道用钢制插板、垫环、8字盲板

GB/T 17185-1997 Steel pipe fittings for flanged joint

钢制法兰管件

此外，下列标准您可能用的上：

1. GB/T 12226-2005 通用阀门 灰铸铁件技术条件
2. GB/T 12227-2005 通用阀门 球墨铸铁件技术条件
3. GB/T 12228-2006 通用阀门 碳素钢锻件技术条件
4. GB/T 12229-2005 通用阀门 碳素钢铸件技术条件
5. GB/T 12230-2005 通用阀门 不锈钢铸件技术条件

盲板钢法兰技术要求

1盲板法兰材料为A3。

2盲板法兰的表面应光滑，不得有降低和影响密封性的缺陷。

3盲板法兰的连接尺寸和密封面，A型按GB859，B、C型按GB569的PN4.0,