

陕西亚川智能FY900HM智慧灭弧式电气防火装置

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 陕西亚川智能FY900HM智慧灭弧式电气防火装置 |
| 公司名称 | 陕西亚川智能科技有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 陕西亚川智能科技:灭弧式电气防火装置 FY900HM:智慧灭弧式电气防火保护装置 |
| 公司地址 | 西安市翠华南路60号 |
| 联系电话 | 13891834587 15091525425 |

产品详情

电气安全在线监测装置，智慧用电及装置，电气火灾，综合能源管控系统及相关仪表，智慧环境，智能照明，电能质量管理体系及装置，物联网抄表系统及水、电、气表等产品。

FY900HM灭弧式电气防火保护装置

概述

FY-900HM灭弧式电气防火保护装置是对整个回路的过流、短路、温度等状态进行监控及管理，及时发现可能出现的危害，能有效监控和防止电气火灾的发生。

1.1 产品描述

FY-900HM灭弧式电气防火保护装置是一种多功能电气防火保护装置，对整个回路的过电流、短路、温度等状态进行监控及管理，及时发现可能出现的危害，能有效监控和防止电气火灾的发生，从而保障人身和财产安全。灭弧式电气防火保护装置安装在开关柜或者配电箱内的终端设备，具有现场显示、操作并实现声光报警等功能的电气防火保护装置。它是单回路电气火灾监控装置，实现对配电回路和电气设备的电气火灾监控报警和必要时切断故障电路。

2.2 适用范围

FY-900HM灭弧式电气防火保护装置主要用于各种规模和用途的公共建筑及高档住宅小区的电气火灾监控，作为电力系统配电回路电气火灾监控节点的智能监视报警和操作控制装置，对所监控的配电回路及其用电设备的短路、过流火灾事故，可完成实时监控必要时

切断故障电路的任务。FY-900HM 型灭弧式电气防火保护装置适用于交流 220V、40(63)A 及以下配电回路的电气火灾监控应用，63A 以上容量的配电回路需按非标特殊规格协商供货。

主要技术参数

- (1) 额定电压：220V 50Hz
- (2) 工作制与自耗功率：现场供电，24 小时工作制，自耗功率 5W
- (3) 报警动作性能：声光报警：声报警 70db (A 加权)，光报警：红色 LED
- (4) 通讯功能：RS485 (总线通讯)
- (5) 温度探测范围：-25 ~ 140
- (6) 使用环境条件：环境温度 -15 ~ +50 湿度 10% ~ 95%

海拔高度不超过 3000m

功能特点

彻底解决因电线短路、过载而引起的电气火灾。

微秒级短路限流保护功能产品能实时检测用电线路电流，一旦发生短路故障，能在150微秒内实现快速限流保护，有效抑制了因短路电流过大所引起的电气火灾危害。

当被保护线路的电流超过额定电流处于过载状态、且过载持续时间超过设定时间(3-60秒)时，保护器即可执行过载报警与限流保护。

当保护器工作环境温度或机内元件温度超过所设定温度值时，保护器即可执行超温保护功能。

保护器执行限流保护时，能发出声光报警指示。

保护器RS-485接口，能够实现远程监控、统计查询与追溯功能。

适用场所：

适用于各类专业市场及商贸城、商场、文物等场所。

亚川智能服务优势：

亚川秉持“不断满足用户对优质产品和高效服务的期待”的经营理念，对品质的坚持与符合用户的期望是我们一贯的立场，更是我们的承诺。

1.专门的技术人员为您设计系统方案，做系统二次设计优化设计；

2.专门的技术服务人员：

指导施工现场布线或负责现场布线。

根据施工环境现场调试每一台设备的参数，使之切合使用。

根据应用环境现场调试监控中心的本地系统和云平台监控系统。

主动配合与其它监控系统联网调试。

3.现场举办技术讲座、免费对工程技术人员及维护人员进行培训，使其能掌握所用装置的性能，与后台监控系统和云平台的组成，调试与维护等；

4.如出现质量问题时，根据客户需要电话不能解决的，接通知后八小时内到达现场；排除故障至装置正常运行后经用户签字确认，维修服务人员方可离开，经用户签字确认的维修单统一交公司存档；

5.产品实行“三包”，享受终身售后服务，一年内产品由于非人为因素出现质量问题，公司负责免费维修或更换；一年后出现质量问题免费维护，所需更换零配件仅收取成本费用；

6.终身享有后台监控系统软件和云平台系统的免费升级；

7.技术支持热线24小时提供技术咨询，及时解决产品在使用过程中的实际问题。

“成就客户、创造未来”是我们的目标，我们不单纯为您提供产品，更延续着我们专业的服务体系，愿用我们的真诚，成为您信赖的合作伙伴，与您携手共创辉煌。