0.06厚度绿色高温胶带

产品名称	0.06厚度绿色高温胶带
公司名称	东莞市桥头正鑫胶粘制品厂
价格	8.00/卷
规格参数	品牌:正鑫 型号:ZX006LSJ 颜色:绿色
公司地址	东莞市桥头镇田新工业区
联系电话	13926805249 15818226679

产品详情

0.06绿色高温胶带

聚酯薄膜胶带ZC0060LS说明：●聚酯薄膜胶带ZC0060LS可与离型膜贴合
●可按客户要求做成模切片ZC0060LS为聚酯薄膜（polyester）基材涂布耐高温胶水而成。产品构成：→聚酯薄膜→
有机硅压敏胶物理参数：项目单位规格值测试方法备注颜色 绿色目测 基材厚度mm0.025ASTM D-3652±0.001mm总厚度mm0.060ASTM D-3652±0.002mm钢板剥离力N/25mm5.0～7.5ASTM D-3330 拉伸强度N/25mm≥115ASTM D-3759 断裂伸长率%≥40ASTM D-3759 耐温性℃/30min180 耐温性℃/15min250 长度m130 产品特点：具有耐高温，柔软妥帖、再剥离无残胶等特性。应用领域：用于电子被动元件，陶瓷贴片电容（MLCC）工艺使用储存条件及有效期：1.产品储存于常温，20～80%RH环境中。 2.在生产日期后12个月内使用产品，可获得最好的使用性能。 注意事项以上诸项技术数据乃本公司采用公认可靠检验方法，经多次检验所得平均数据。但为确保正确选择与使用本公司产品，请您基于欲使用对象，先行对使用目的与条件作详尽了解与试用，或通知本公司，以便为您提供更进一步说明与服务。

（一）高温PET绿胶带具有以下的特点：

1、初粘力、粘着力优；

2、烤后不残胶、不翘边、不脱落；

3、耐溶剂性；

4、耐酸碱性；

5、长期耐温200°C。

高温PET绿胶带的厚度为：0.055mm、0.060mm、0.070mm、0.080mm、0.10mm、0.12mm、0.13mm。颜色有：浅绿色、草绿色、深绿色、墨绿色、黄色、蓝色、天蓝色、黑色、透明（可定制颜色）。

高温PET绿胶带主要应用于：

1、机箱、钢化杯等高温喷涂喷粉遮蔽；

2、PCB板高温遮蔽；

3、PCB板烤锡、镀金遮蔽；

4、LED点阵块、数码管、电器LED显示面板等高温灌胶遮蔽；