

不锈钢气动闸板门

产品名称	不锈钢气动闸板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	材质:304不锈钢 介质:污水 别名:气动闸门
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

不锈钢气动闸板门、气动闸门、方形闸板阀是用粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量，输送量的主要控制设备，手动螺旋闸板门，手动螺旋闸板阀，手动方形螺旋闸板门广泛用于冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业的库顶、库底及送料口等，是控制流量变化较大，启闭频繁，切断快速的理想设备。

不锈钢气动闸板门结构简单、操作灵活重量轻、无卡阻、切断快、特别适用于各类固体物料和 50左右块状，固状物料的输送及流量调节，安装不受角度限制。操作方便，能随时调整开度。

不锈钢气动闸板门结构特点：

结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、切断快，特别适用于各类无粘度的固体、粉料及小于 10mm 的颗粒料，晶粒料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调节开度。该阀门有手轮和链轮操纵两种操作形式，I型为手轮，II为链轮。单向和双向两种结构形式，LZD为单向、LZS为双向。

不锈钢气动闸板门工作原理：

主要由框架、闸板、丝杆、螺母等零件构成，用手转动手轮使丝杆带着丝杆螺母和闸板沿水平方向往复运动，达到闸门的启闭目的。

不锈钢气动闸板门产品外形连接尺寸：

类别 A × A1 B × B1 C × C1 L H N-d 重量(kg)

单向 200 × 200 256 × 256 296 × 296 820 100 8- 12 62

245 × 245 305 × 715 341 × 751 1620 100 8- 14 68

250 × 250 306 × 306 346 × 346 930 100 8- 14 70.5

300 × 300 356 × 356 396 × 396 1050 100 8- 14 81

400 × 400 456 × 456 496 × 496 1250 100 12- 14 114

450 × 450 510 × 510 556 × 556 1350 120 12- 18 130

490 × 490 550 × 550 596 × 596 1440 120 16- 18 147

500 × 500 560 × 560 606 × 606 1500 120 16- 18 153

600 × 600 660 × 660 706 × 706 1710 120 16- 18 178

700 × 700 770 × 770 820 × 820 1940 140 20- 18 213

800 × 800 870 × 870 920 × 920 2140 140 20- 18 257

900 × 900 974 × 974 1030 × 1030 2410 160 24- 18 325

980 × 980 1054 × 1054 1110 × 1110 2570 160 24- 23 392

1000 × 1000 1074 × 1074 1130 × 1130 2610 160 24- 23 428