

钛白粉A100（高白度）

产品名称	钛白粉A100（高白度）
公司名称	上海跃江钛白化工制品有限公司第二分公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	嘉定区华亭镇武双路538号1幢
联系电话	021-60484365 13472660451

产品详情

钛白粉A100（高白度）

产品特点 A100、A101锐钛型钛白粉属通用型钛白粉颜料，采用硫酸法清洁工艺，经水解提纯、盐处理及高温煅烧而成。无生理毒性，不溶于水，化学性质稳定。具有纯度高、粒径分布好、白度高、消色力好、吸油量低、遮盖力强等特点，并且易于分散，对加工设备的磨损率小。A100分散性更佳，尤其适用于高档产品。

产品应用 A100、A101属通用型钛白粉，用途广泛，主要应用于涂料、内墙乳胶漆、室内装饰用漆、油墨、塑料、橡胶、造纸、皮革、日化等行业，也可用于玻璃、陶瓷、搪瓷以及化纤级钛白粉的制造等

基本参数

化学名称：

二氧化钛 (TiO₂)

CAS编号：

13463-67-7

EINECS编号：

236-675-5

颜色索引：

77891, 白色颜料6

ISO591-1:2000 :

A1

ASTM D476-84 :

I

产品状态 :

白色粉末

真比重 :

3.9 g/cm³

松装密度 :

0.6~0.9 g/cm³

表面处理 :

无

典型技术指标 :

性能

A100

A101

二氧化钛含量 ,%

98.5

98.0

颜色 (与参比样比) $L^*(\text{样品}-\text{标样}) \leq (a^2+b^2)^{0.5}$

不低于 -0.3 0.5

不低于 -0.3 0.5

105C挥发物 %

0.5

0.5

水溶物 %

0.4

0.5

筛余物(45m筛孔)

0.05

0.1

水悬浮液 PH 值

6.5-8.0

6.5-8.0

亮度 %

98.0

97.5

吸油值 ,g/ 100g

23

26>

消色力 (雷诺值)

110

105

包装规格

采用内塑外编或纸塑复合袋包装，净重25kg，也可根据用户要求，提供500kg或1000kg塑料编织大袋。

储运安全

本品安全无毒无害，呈白色粉末状，运输过程中防止受潮，储存时应置于阴凉、通风、干燥的场所。处理时避免吸入粉尘，如沾染可用肥皂和水清洗，具体可参考相应的物质安全技术资料。