

进口气动卫生级调节阀

产品名称	进口气动卫生级调节阀
公司名称	广东英格兰姆阀门有限公司
价格	88.00/个
规格参数	品牌:英格兰姆 产地:英国 型号:ING
公司地址	广州市天河区吉山坑尾路2号之1一楼
联系电话	020-82110380 18826447788

产品详情

一、进口气动卫生级调节阀产品概述

英格兰姆（INGRAM）进口气动卫生级调节阀适用于各种压力、温度、流量等物理量调节，如食品、制药、化妆品、洁净蒸汽、酒类、饮料、生化工业过程控制场合。气动卫生调节阀具有结构紧凑、装拆方便、调节精度高等优点，尤其是在压降损失小、流量大、可调范围广、流量精度高，完全符合IEC534-1-1978标准。气动卫生级调节阀泄漏量符合ANSIB16.104标准，气动卫生调节阀配用不同的多弹簧执行机构，输出力大。气动卫生调节阀角型设计确保阀门自排放，标准电子加工，表面确保清洁，无介质积存区域，不会产生潜在的污染。快速拆装阀体和阀帽，使阀门打开和维修快捷容易，使过程停机时间缩短。

二、进口气动卫生级调节阀主要技术参数

公称通径 DN(mm) : 15-100mm

阀座直径 dN(mm) : 15-100mm

连接方式：卡箍式、螺纹式、法兰式（无特殊要求按卡箍式连接为准）

阀盖形式：标准型-17 ~ +230 、高温型+230 ~ +450

压盖型式：螺栓压紧式

密封填料：三元乙丙橡胶、聚四氟乙烯

阀芯形式：单座柱塞型阀芯

流量特性：线性、等百分比

进口气动卫生调节阀执行机构

执行器名称：多弹簧薄膜执行机构

弹簧范围 1.5 ~ 3kg/cm² (0.15 ~ 0.3MPa)

膜片材料 乙丙橡胶夹尼龙布

气源接口 RC1/4"

环境温度 -30 ~ +70

可配附件 定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等

作用形式 气关式(B)—失气时阀位开(FO)；气开式(K)—失气时阀位关(FC)

三、进口气动卫生级调节阀选型

b: 工作压力、适用温度

c: 电源电压

d: 进阀体材质

e: 输入、输出信号

f: 防爆、防护等其他附加要求