

水性油墨防腐剂+陶瓷印油防腐剂+陶瓷浆料保鲜剂

产品名称	水性油墨防腐剂+陶瓷印油防腐剂+陶瓷浆料保鲜剂
公司名称	佛山市丽源化工有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:丽源化工 型号:JL-1503 产地:广东 佛山
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇建设工业区12号
联系电话	86-1382558-9151 13825589151

产品详情

水性油墨防腐剂+陶瓷印油防腐剂+陶瓷浆料保鲜剂

防腐剂JL-1053系高效型的新一代广谱杀菌防腐剂，具有杀菌、防腐、防臭、防霉、防破乳变色的功能，水性油墨防腐剂LY-233****，成本低，防腐安全性好，有极强的杀菌能力，环保无毒，不含甲醛，无VOC等有害物质，是水性体系理想的防腐添加剂。

二、产品优点

- 1、防腐剂JL-1053是一种高效工业杀菌防腐剂，杀菌广谱，能有效杀灭抑制细菌（包括格兰氏、格兰氏阴性细菌）霉菌、酵母菌等微生物；能快速而长效的杀灭各种微生物；对工业品体系中难控制的绿脓杆菌、细菌、真菌、霉菌藻类均有。
- 2、在较宽pH值范围内有效；当pH6-14时，它是稳定的。
- 3、优异的物理化学相溶性，不会在容器和漆膜中变色。
- 4、水溶性配方，无VOC，符合环保要求，环保对环境无污染。
- 5、加入量少；成本低，它于各类表面活性剂及其它化工原料配伍性好。
- 6、长期使用不会产生抗药性、对金属无腐蚀作用、加入后无泡沫。

7、有效成分中的增效剂和稳定剂使该产品在广泛的 PH 值范围和温度范围内均能发挥良好的稳定性和杀菌性，

三、技术指标：

外观	无色z透明液体
活性物含量%	60%
PH值	9-11
密度（ 20 ） g/cm3	1.1 ± 0.05
比重 (25)	1.12g/cm3
溶解度	任意比例溶于水和有机溶剂

四、适用范围：

防腐剂JL-1053广泛用于：水性涂料、乳胶漆、胶水、水性腻子、丙烯酸乳液、水基油漆、白乳胶、树脂乳液、胶黏剂、淀粉胶水、水基油墨、色浆、陶瓷印油，造纸纸浆、腻子膏、减水剂等水性产品的生产和贮存的防腐处理。

五、使用方法：推荐使用浓度为：0.2-0.3% ，

六、注意事项：

应在PH值为2-9的范围下，温度80 以下加入,防腐效果佳。

本品因用量少，所以在使用时必须注意搅拌均匀，防止因搅拌不均匀影响防腐杀菌效果。