

易特流焊机D28 大功率钢筋对焊机

产品名称	易特流焊机D28 大功率钢筋对焊机
公司名称	上海岩畅机械设备有限公司
价格	3850.00/台
规格参数	品牌:易特流 型号:D28 产地:合肥
公司地址	上海市奉贤区青村镇沿钱公路351号184室
联系电话	021-58220873 13917964685

产品详情

易特流D28焊机 易特流电渣压力焊机 易特流D28维修 易特流焊机厂家

输入电压/频率

三相3800V/50-60Hz

额定空载电压

15 ± 5V

40 24h持续拉载电流

d12 340A (99.99%负载持续率)

重量

9.03kg

适应电压范围

¢ 3.2 / 280V~600V

焊条直径 / 钢筋直径选

1.6~5.0mm / d8-d28

适用焊条

酸性 (J422、J421等)、碱性 (J506、J507等)、不锈钢、铸铁、铜、铝等

额定功率

21.84kw

功率因数

0.9

自我保护

过压、欠压、过热、缺相保护等完善保护

防护等级

IP21

绝缘等级

F

外形尺寸

340mm × 188mm × 333mm

适应输出线长度

100m 70mm国际铜线

屏幕类型

LED高亮度显示屏

鼠标旋钮选择功能

一键调节 (电流 / 钢筋直径)

易特流钢筋电渣压力焊机 易特流D28钢筋对焊机

D28

世界高功率密度

40 高温环境 实现28mm钢筋高速对焊，仅重9.9kg! RISC计算机智能控制 双CPU计算机控制实现系统自控制自诊断，多项自我保护功能,根据钢筋直径自动精确调节焊接参数。计算机鼠标旋钮一键控制所有焊接参数 LED精确数字显示可适应290V~480V电网电压和发电机供电环境。

开天系列 技术参数

钢筋电渣压力焊机-D28

输入电压/频率

三相380V/50-60Hz

额定空载电压

63 ± 3V

40 24h持续拉载电流

480A

重量

9.9kg

适应电压范围

290V-480V

焊接钢筋型号

D10-D28

适用焊条

酸性 (J421、J422)、碱性 (J506、J507等)、不锈钢、铸铁、铜、铝等

额定输入容量

23.5KW

效率

90%

功率因数

0.9

自我保护

缺相、过压、欠压、过热等完整自保护功能

防护等级

IP21

绝缘等级

F

外形尺寸

380mm × 230mm × 358mm

适应输出线长度

100m

屏幕类型

LED

鼠标旋钮选择功能

根据钢筋直径自动调节焊接参数

售后服务承诺：

- 1、整机保修壹年，终身维修；
- 2、免费安装、调试和对操作、维修人员培训；