

5公分蓄排水板量大从优

产品名称	5公分蓄排水板量大从优
公司名称	泰安市恒泰建材有限公司
价格	3.00/平方米
规格参数	旺高建材:排水板 2公分排水板:疏水板 3公分排水板:导水板
公司地址	岱岳区天平街道办事处姜家庄村
联系电话	13505388463

产品详情

蓄排水板

车库排水板施工要点：1、排水板要自然地展开、舒松地铺设于规划好的位置。2、排水板按排水坡度的纵向或横向统一的方向进行铺设。3、搭接必须按照顺排水坡度的方向搭接，不允许逆向搭接。4、需要定位的部位或形状变化部位需要临时固定时，采用焊接或胶粘。5、排水板的终止收口需要结合建筑部位设计确定。

北京排蓄水板 上海排蓄水板 天津排蓄水板 重庆排蓄水板 安徽排蓄水板 福建排蓄水板 广东排蓄水板
贵州排蓄水板 广西排蓄水板 甘肃排蓄水板 海南排蓄水板 河北排蓄水板
河南排蓄水板 黑龙江排蓄水板 湖北排蓄水板 湖南排蓄水板 辽宁排蓄水板
江西排蓄水板 江苏排蓄水板 吉林排蓄水板 内蒙古排蓄水板 宁夏排蓄水板 青海排蓄水板 四川排蓄水板
陕西排蓄水板 山西排蓄水板 山东排蓄水板 新疆排蓄水板 云南排蓄水板

HDPE土工膜施工方法：

土工膜在运输过程中不要拖拉、硬拽，避免尖锐物刺伤。

- 1、应从底部向高位延伸，不要拉得太紧，应留有1.50%的余幅，以备局部下沉拉伸。考虑到本工程的实际情况，边坡采取从上到下的铺设顺序；
- 2、相邻两幅的纵向接头不应在一条水平线上，应相互错开1m以上；
- 3、纵向接头应距离坝脚、弯脚处1.50m以上，应设在平面上；
- 4、先边坡后场底；
- 5、边坡铺设时，展膜方向应基本平行于最大坡度线

排水板产品的介绍，排水板是由聚benyixi（HIPS）或者是高密度聚乙烯（HDPE）塑胶底板经过冲压制成圆锥突台（或中空圆柱形多孔）而成。

塑料防护排水板产品的特点，近些年来随着塑料防护排水板的推广，建筑防水渗漏问题得到巨大的改善，在塑料凸台上覆盖土工布过滤层，从而形成了完善的防排水保护系统。这个系统具有排水、蓄水、隔热、防潮、防渗、高抗压、耐fushi、抗冲击等特点，多用于渗水、疏水、多向排水和储水等，可替代传统的luanshi滤水层的疏水方式。

排水保护板产品的功能分类，防排水板主要是用于一种排水的设备，适用方便，操作简单，施工时间短，目前市场上使用的排水板主要有单面排水板、蓄排水板和蓄水板，而一般zui常用的是HDPE卷材型的塑料排水板，这种型材的排水板不仅具有良好的滤水性能，且材料具有良好的强度和延展性能等，排水畅通，对排水效果有很好的保证，HDPE卷材型的塑料排水板可以根据地基的变形能力来进行排水不会影响到排水性能。

泰安市旺高建材有限公司是一家从事新型建材的开发、生产和销售的公司，公司成立于2002年9月，现拥有guojia多项zhuanli，在泰安市高新开发区有工厂，产品自产自销，面向全国，送货上门。公司凭借着过硬的品质和周到的服务,为各方顾客提供优质产品，价格合理公道，深受广大客户的支持与信赖。