

CG-08 智慧社区道路工地噪声传感器厂家

产品名称	CG-08 智慧社区道路工地噪声传感器厂家
公司名称	邯郸市清胜电子科技有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	品牌:清易 型号:CG-08 产地:河北
公司地址	邯郸开发区世纪大街2号319房间
联系电话	13363098216

产品详情

CG-08 智慧社区道路工地噪声传感器厂家

产品概述

噪声传感器由电源模块、噪声传感模块、变送模块、漂零及噪声补偿模块、数据处理模块等组成。传感器内置信号采样及放大、漂零及噪声补偿功能，用户接口简洁、方便。外型小巧轻便，便于携带和连接。

CG-08 智慧社区道路工地噪声传感器厂家功能特点

本传感器是清易电子经过技术沉淀深思熟虑出品的第一款手持轻便型噪音传感器。为响应市场对噪音地点监测流动性的需求，清易噪音传感器可与手持仪相连接，获取信息更实时，携带出行更方便。

配备防风罩，过滤监测环境中的不固定因素，测量更准确。

具备防水功能，适应雨雪天等恶劣天气使用，性能更稳定。

提供485型与电流型两种信号输出选择，获取数据更方便。

配有底部旋转螺纹，安装更简单，稳固性更强。

结构设计合理，外壳为防腐性铝合金材质，保护核心传感器，使用寿命更长。

摒弃了传统传感器的笨重与简陋，轻便型材料的应用兼顾了性能的提升更提升了传感器的颜值。

传感器还可与扬尘检测仪相连接，成为扬尘检测仪的一部分，测量被测环境的噪音相关数据。

CG-08 智慧社区道路工地噪声传感器厂家适用范围

广泛用于各种机器、车辆、船舶、电器等工业噪声测量，是环境监测、噪声定量分析、声源定位、噪声治理及声学研究的理想选择，也可被广泛应用于城市各功能区、道路交通、区域环境、噪声源（建筑工地、商场等）等领域的环境噪声监测

工作、存储条件

工作温度：-40 ~ 85 °C 工作湿度：0 ~ 100%RH

储存温度：-40 ~ 125 °C 储存湿度：< 80%（无凝结）

CG-08 智慧社区道路工地噪声传感器厂家

技术参数

供电电压：9V ~ 24V DC

量程单位：dB

测量范围：30 ~ 130 dB

频率范围：20Hz~12.5kHz

频率计权：A（计权）

时间计权：F（快）

测量精度：± 5 dB

分辨率：0.1 dB

信号输出：

电压型

信号范围：0.4 ~ 2V

电流型

信号范围：4 ~ 20mA

485型

通信协议：Modbus-RTU (可定制)

设备功耗：

工作电流：20mA

防护等级：IP66

响应时间：1s

稳定时间：通电后1.5秒

探头线长：2.5m (标配)

电路密封：金属铝壳

工作电压：12V

尺寸、重量

外型尺寸：长1187.5px*直径73.75px

整机重量：395g