

# 钢带缠绕管生产厂家价格

产品名称	钢带缠绕管生产厂家价格
公司名称	山东特玛利商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区党家湾小区1号楼1-501（注册地址）
联系电话	157-6269-6318 15762696318

## 产品详情

手机微信同号：166-0637-3190 公司在河北、山东均有生产基地 抗冲击强度高：CPVC电力管在0℃温度下能经受1kg重锤，2m高度的冲击力，充分反应出该材料的低温冲击性能是完全能适用于施工环境条件下的要求。阻燃性能：PVC和PVC-C材料都具有良好的阻燃性能，能离火即熄。特别是PVC-C材料，由于它的氯含量明显高于PVC，所以阻燃性和烟密度指数更有明显的提高。安装性能：CPVC电力管重量轻、强度高、施工敷设方法简捷，能实现夜间开挖埋设，回填路面，白天可以照常通车；采用弹性密封橡胶圈承插式连接，安装连接方便、快捷、连接密封性能良好，能防止地下水的渗漏，有效保护电力电缆的使用安全。使用寿命长:CPVC电力管材料耐腐蚀、抗老化、使用寿命可长达50年以上。河北特玛利塑胶有限公司水管系列有：PVC/PVC-U以及PE给排水管和穿线管，农田灌溉管，钢带波纹管，HDPE双壁波纹管；电缆管系列有：CPVC电力管，PVC穿线管，PE电缆管，MPP电缆管，碳素螺纹管，玻璃钢电缆管，热浸塑钢管，通讯管系列PE和PVC有：栅格管，多孔梅花管，硅芯管等。产品广泛用于建筑给排水、农业灌溉、交通、通信及市政建设等领域。厚度测量从涂覆钢管的两端取不同长度的两个横断面，在每个横断面用电磁测厚仪测量圆周上直交的任意四点的涂层厚度，试验结果应符合5.4的规定。试验管段试件长度约为1000mm，用电火花检漏仪对钢管涂层在规定试验电压下进行检查，涂层厚度不大于0.4mm，试验电压为1500V，涂层厚度大于0.4mm，试验电压为2000V。检查有无电火花产生，试验结果应符合5.5的规定。