

电磁吸盘链条规格

产品名称	电磁吸盘链条规格
公司名称	新泰市金鑫链条厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:金鑫链条
公司地址	山东省泰安市新泰西开发区
联系电话	0538-7456226 13181838226

产品详情

吊链电磁吸盘链条是锰钢焊接的大环加上小环构造而成，www.yhltcj.com吊链电磁吸盘链条在我公司也是经常生产的一种类型。现在山东金鑫链条厂给大家了解下如何选择电磁吸盘链条。www.sdltcj.com

1吊链电磁吸盘链条要经过精确的选择，www.jinxinchain.com以便适合于所运载货物的种类、长度、紧固方法，且不会发生滑动，错误选择可能导致吸盘链条断裂的发生。www.tishengjiliantiao.com

2吊链电磁吸盘链条不适合表面平坦或光滑的被吊物或温度在-40 到+400 范围之外的环境（超过+200 吸盘链条额定载荷会降低）。www.jinxinliantiao.com

3吊链电磁吸盘链条绝不允许起吊超过其额定载荷的物体。www.liantiaochangjia.com

4吊链电磁吸盘链条的首次使用在可以次应用所选起吸盘链条之前，其标志和尺寸都要进行核查。不得使用带有缺陷或标志缺失的吸盘链条！吸盘链条安全保证：www.lianlunchangjia.com

4倍安全系数。吊链电磁吸盘链条表面：抛光、发黑、镀锌、喷漆等。

电磁吸盘链条主要钢种：Q235、20MnSi、20Mn2、25MnV 电磁吸盘链条产品规格：线径5mm-55mm

电磁吸盘链条报废判断：www.neliantiao.com1.

电磁吸盘链条允许的磨损值不得超过圆环链棒料直径或辅具厚度的10%

2.从吸盘链条主环不弯曲的平面算起,主环扭曲超过10度应报废 3. 电磁吸盘链条的任何部位出现裂纹,弯曲或扭曲现象和环铰间有卡死或僵涩滞阻等现象且不能排除时禁止使用. 4.

电磁吸盘链条和单环的永久性伸长均不得超过原长的5%