

S6级三肢链条索具

产品名称	S6级三肢链条索具
公司名称	新泰市金鑫链条厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:金鑫链条
公司地址	山东省泰安市新泰西开发区
联系电话	0538-7456226 13181838226

产品详情

S6级三肢链条索具和S6级四肢链条索具规格起吊非均匀分布起重物件时，www.yhltcj.com应该以起吊角xunshou大的两条腿起重物体计算每条腿的额定载荷。www.liantiao666.com当双腿索具两腿倾角不同时那就应该只以一根链条起吊整个起重物件计算每腿的额定载荷。www.jinxinchain.com
S6级三肢链条索具和S6级四肢链条索具规格注意事项：www.tishengjiliantiao.com

- 1.养成良好的吊装习惯，在起吊工作前计划好如何吊挂、起吊及卸载。www.sdltcj.com
- 2.做准备：确定被吊物的重量及其重心，仔细阅读附带文件，标记好起吊点及重量数据。只有确定重心后才能将吊钩挂在恰当的位置！www.banshiliantiao.com
3. 起重机操作人员要被告知被吊物的重量。www.neliantiao.com
- 4.起重机吊钩要在被吊物重心上方垂直悬挂。www.liantiaochangjia.com
- 5.起吊起重物件既要避免损伤起重物件，又要防止对索具本身的损害。为避免旋转或掉落，应遵守以下条件：www.lianlunchangjia.com

a) 单腿索具，起吊点应该垂直位于起重物件重心正上方。 b)

如果是双腿索具，吊挂点应该位于起重物件两边，起吊点在重心上方。 c)

如果是三腿和四腿索具，吊挂点应该均匀的位于起重物件重心水平上，且在被吊物重心上方。 必须注意起吊角（位于垂线与吊腿之间）：起吊角越大，提升能力越小。超过60度的起吊角是不允许的！