

微量水分测定仪

产品名称	微量水分测定仪
公司名称	扬州中平自动化技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省扬州市宝应县柳堡镇工业集中区
联系电话	0514-88779709 13505255289

产品详情

产品简介

该仪器采用卡尔 - 费休滴定法测定性质不同的固体、液体、气体中微量水分的含量。具有测量精度高、速度快、测定数据稳定可靠等优点，广泛应用于石油、化工、电力、环保、医药等部门。适用标准：GB/T1600；GB7600；B/T 18619.1；GB/T 11133；SH/T 0246；SH/T 0255 - 等方法标准要求。可快速测定醇类、油类、脂类、醚类、酯类、酸类、烷类、苯类、胺类、有机溶剂、农药、酚类、药原料 . . . 等化工、石油、制药、农药等产品的水分含量。

功能特点

- v 采用32位嵌入式微处理器作为主控核心，嵌入迷你型操作系统；
- v 0-400ma电流自动控制检测，精度高、测定速度快、稳定可靠；
- v 双层PCB主板采用高质量贴片元器件，集成度高，操作简单、超长寿命；
- v 含有4个计算公式，测量结果自动换算为需要的单位，并可以互相转换；
- v 彩色触摸屏，全数字键盘，操作更简洁，数据计算方便快捷；
- v 存储数据可达1000组，并可设置操作人员姓名方便查找，带试剂失效提示更加人性化。
- v 标配热敏打印机

技术参数

显示方式	彩色液晶触摸屏；	电源	AC 220V ± 22V 50Hz ± 1Hz
测量范围	1g-200mg	打印机	内置微型热敏打印机
测量精度	10g ~ 1000g ± 3g 1mg以上不大于0.3%	功率	40W
分辨率	0.1g H ₂ O	环境温度	室温-45度
电解电流	0 ~ 400mA自动控制	环境湿度	85%RH
搅拌速度	10挡可调	重量	主机：1台 滴定池（电解池1个+电5kg

标准配置解电极1支+测量电极1支+干燥管1支 +磨塞2个 +搅拌子1个+

进样磨塞1个 +变色硅胶1袋) 1套 0.5 μl微量进样器 1支 50 μl微量进样器1支 1ml进样器
1支

封闭针头 (9#) 1支硅胶垫 10个 真空脂 1支 卡尔费休试剂 (电解液)
1瓶 电源线：1

条 保险管 (0.5A)： 1个 说明书：1本 合格证： 1份