# 中山捏合机 有机硅灌封胶设备 中山灌封胶捏合机

产品名称	中山捏合机 有机硅灌封胶设备 中山灌封胶捏合机
公司名称	佛山市邦德仕机械设备有限公司
价格	36000.00/台
规格参数	品牌:邦德仕 容量:10-5000L 电机功率:0.75-55kw
公司地址	佛山市南海区桂城街道平胜社区平胜大道(原农 科所地块)C1区自编四排17号之三
联系电话	0757-85703703 13690381307

# 产品详情

### 捏合机工作原理:

捏合机主要是由混捏部分、机座部分、液压系统、传动系统和电控系统等五大部分组成。液压系统由一台液压站来操纵大油缸,来完成启闭功能,液压系统由一台液压站来操纵油缸,来完成翻缸、启盖等功能,细节参数可以由用户任意选择和要求,操作方便、可靠。传动系统由电动机、减速机和齿轮组成、根据捏合机的型号配套电机。

捏合机传动部分,是由电机同步转速,经弹性联轴器至减速机后,由输出装置传动快浆,使其达到规定的转速,也可由变频器进行调速。

捏合机拥有两个 型桨叶,两个桨叶的速度是有差别的,根据不同的工艺可以设定不同的转速, \*\*\*常见的转速是42/28转每分钟。

捏合机可以根据需求设计成加热和不加热形式,换热方式通常有:电加热,蒸汽加热,循环热油 加热,循环水冷却等。

捏合机出料方式有液压翻缸倾倒、球阀出料,螺杆挤出等。缸体及浆叶与物料接触部分均采用SUS304不锈钢制成,确保产品质量。

## 有机硅灌封胶

有机硅灌封胶的种类很多,不同种类的有机硅灌封胶在耐温性能、防水性能、绝缘性能、光学性

能、对不同材质的粘接附着性能以及软硬度等方面有很大差异。有机硅灌封胶可以加入一些功能性填充物赋予其导电导热导磁等方面的性能。有机硅灌封胶的机械强度一般都比较差,也正是借用此性能,使其达到"可掰开"便于维修,即如果某元器件出故障,只需要撬开灌封胶,换上新的原件后,可以继续使用。

有机硅灌封胶的颜色一般都可以根据需要任意调整。或透明或非透明或有颜色。有机硅灌封胶在防震性能、电性能、防水性能、耐高低温性能、防老化性能等方面表现非常好。

双组有机硅灌封胶是最为常见的,这类胶包括缩合型的和加成性的两类。一般缩合型的对元器 件和灌封腔体的粘附里力较差,固化过程中会产生挥发性低分子物质,固化后有较明显收缩率。加成型 的(又称硅凝胶)收缩率极小、固化过程中没有低分子产生。可以加热快速固化。

邦德仕机械设备所用不锈钢简介

我们邦德仕机械承诺用到的每一块钢板,厚度标准,真材实料耐强酸强碱,抗腐蚀,耐磨耐操作,均能达到国家标准(虽然每个厂家都会这么说,但事实却是这样的。),与山东或者一些造价便宜的厂家不同,本厂家可以保证自家生产的设备毛病少、产能高、寿命长、操作简易等,但由于设备的钢材较为厚重,抗震能力好,所以一般不轻易移动。

按照客户需求,设备的材质可选用304\316与碳钢三种类型,用316材质的设备造价稍贵,其性能耐强酸,强碱,使用304材质的物料,一般为酸碱性的材料。

以下为304、316不锈钢型号的介绍:

304不锈钢耐热钢使用最广泛,食品用设备,一般化工设备,原子能用工业设备。

316不锈钢塑性、韧性、冷变性、焊接工艺性能良好,高温强度好,高温性能稍差,耐蚀性,高温性强度好;用于海水中适用设备、化学、染料、造纸等。

本厂2016年更名为佛山市邦德仕机械设备有限公司,经过这么多年的发展,在行业里已经取得了相对的名声与威望,老客户也颇多,每月均有复购,发展前景美好。

因此,本厂家从不做薄质材料的设备,只做标准件、非标定制件,望广大客户能够谅解与支持,我 们从不骄傲自满,只想在风雨中稳步前行。

#### 业务范围:

我们业务遍布广东 广西 海南 贵州 四川 武汉 湖南 湖北 上海 北京 重庆 浙江 新疆 内蒙古 西藏 浙江 辽宁 天津 福建 香港 澳门 台湾 黑龙江 沈阳 陕西 甘肃 青海 合肥 江苏 河南 河北 山西 山东以及东南亚亚洲地区 中东等地区

#### 售后理念:

佛山邦德仕机械设有限公司,对每个客户心里都怀着感恩与感谢,并衷心的希望客户在使用的过程中使用愉快,产量能够提升,收益每天都在增加,我们的每件产品的保修时间为1年,期间有任何的使用不确定,都欢迎来电,我们也愿意为您解答,

在此期间保修期超过,产品有使用不当而造成毁坏,为您产量带来不便,您可以继续让我们的售后去维修(维修费酌情收取),也可以请他人去维修,国外需要支付差旅费。

运费与发票需面议。谢谢您的支持!!!