

铜铝导体连接金具

产品名称	铜铝导体连接金具
公司名称	长沙电缆附件有限公司重庆分公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 重庆市 九龙坡区杨正街13号
联系电话	86 023 68404777 13637852700

产品详情

铜铝导体连接金具

金具执行标准:

电气性能、机械性能符合gb14315的规定。

制造材料：铜材符合gb1527、gb4423中的规定、铝材符合gb3191中的规定。

铜接线端子与连接管适用gb3957中绞合导体的接续，

铝接线端子与连接管适用gb3957中绞合导体的接续。

电线电缆用铜铝金具

型号	名称	用途
dt	铜端子	管料制造，适合于非紧压线芯，不须密封防潮，能够承受较大拉力的场合
dtj	紧压铜端子	管现圃软适合于铜绞合紧压线芯，不须密封防潮，且不承受较大拉力的场合
dts	短型铜端子	管料制造，适合于铜绞合非紧压线芯，不须密封防潮，且不承受较大拉力的场合
dtsj	短型紧压铜端子	管料制造，适合于铜绞合紧压线芯，不须密封防潮，且不承受较大拉力的场合
dtm	密封式铜端子	棒料制造，适合于铜绞合非紧压线芯，能堵油、防潮并能够承受较大拉力的场合
dtmj	密封式紧压铜端子	棒料制造，适合于铜绞合紧压线芯，能堵油、防潮并能够承受较大拉力的场合
dlim	密封式铝端子	棒料制造，适合于铝绞合非紧压线芯，能堵油、防潮并能够承受较大拉力的场合
dlimj	密封式紧压铝端	棒料制造，适合于铝绞合紧压线芯，能堵油、防潮并能够

子		承受较大拉力的场合
dltm	密封式铜铝端子	棒料制造，适合于铝线芯与铜线芯的过渡接续，能堵油、防潮并能够承受较大拉力的场合
gt	铜连接管	管料制造，适合于电线电缆铜绞合非紧压线芯导体的直通连接处，不承受较大拉力的场合
gtj	紧压铜连接管	管料制造，适合于电线电缆铜绞合紧压线芯导体的直通连接处，不承受较大拉力的场合
gl	铝连接管	管料制造，适合于电线电缆铝绞合非紧压线芯导体的直通连接处，不承受较大拉力的场合
glj	紧压铝连接管	管料制造，适合于电线电缆铝绞合紧压线芯导体的直通连接处，不承受较大拉力的场合
glm	堵油式铝连接管	棒料制造，适合于铝绞合非紧压线芯，能堵油、防潮并能够承受较大拉力的场合
glmj	堵油式紧压铝连接管	棒料制造，适合于铝绞合紧压线芯，能堵油、防潮并能够承受较大拉力的场合

gtm	堵油式铜连接管/	棒料制造，适合于铜绞合非紧压线芯，能堵油、防潮并能够承受较大拉力的场合
gtmj	span>	
gtlm	堵油式紧压铜连接管	棒料制造，适合于铜绞合紧压线芯，能堵油、防潮并能够承受较大拉力的场合
gtlm	堵油式紧压铜铝连接管	棒料制造，适合于铝线芯与铜线芯的过渡接续，能堵油、防潮并能够承受较大拉力的场合

注：1.产品规格可按1.5--2500mm²生产。

2.其中dt、dtj、dtm、dtmj、dlm、dlmj、dtlm可制造双孔端子

3.其他非标准端子可来样加工生产或设计制造。