

# 华为嵌入式电源ETP48300-C10D2

产品名称	华为嵌入式电源ETP48300-C10D2
公司名称	东莞市朗山机电设备有限公司
价格	4500.00/套
规格参数	输入电压:AC380 输出电压:DC54 输出电流:300A
公司地址	东莞市莞城东城中路与莞太路交汇处君悦2046之917号房
联系电话	0769-23322676 13392324445

## 产品详情

ETP48300-C10D2是华为电源基本参数

尺寸

440mm (高, 10U) × 482 mm (宽) × 340 mm (深)

重量

25Kg (不含整流模块)

额定容量

300A

整流模块数

2~6个

安装方式

19英寸机架安装、嵌入式机柜安装

散热模式

自然散热

## 防护等级

IP20

## 环境指标

### 运行温度

- 20 ~ + 50

### 工作湿度

5% ~ 95% ( 无凝露 )

### 海拔

0 ~ 4000m ( 海拔在2000 ~ 4000m范围 , 每升高200m温度指标降低1 )

## 交流配电

### 交流输入模式

单相或三相

### 交流输入配置

1x63A/3P 空开

### 交流输入电压

85 ~ 300VAC , 额定电压 : 220VAC

### 交流输入频率

45 ~ 65Hz , 额定值 : 50Hz/60Hz

### 功率因素

0.99

### 交流输入防雷

B级防雷

标准雷击泄放电流 : 30kA , 8/20  $\mu$ s

雷击泄放电流 : 60kA , 8/20  $\mu$ s

ETP48300-C10D2华为嵌入式电源

ETP48300-C10D2是华为公司研发的一种盒式直流电源系统，可兼容配置48V/30A和48V/50A两种整流模块，总输出电流可达200A，可灵活实现19英寸机架安装，ETP48300-C10D2是华为嵌入式机柜安装等多种安装方式。系统高转换效率，适应宽范围的交流输入，具备完善的电池管理及远程监控等功能。

ETP48300-C10D2华为嵌入式电源产品特点

模块满足CE、TUV和UL标准

高效整流模块，效率 > 96%

体积小，高功率密度

宽范围交流输入电压

整流模块55 输出不降额

完善的模块休眠功能

完善的电池管理功能

系统模块支持无损热插拔技术

远程监控功能