

旋流除污器d500

产品名称	旋流除污器d500
公司名称	济南恒荣环保设备有限公司
价格	16800.00/台
规格参数	品牌:山东恒荣
公司地址	山东省济南市长清区大学路乐天五区12号3-102 (注册地址)
联系电话	15098871975

产品详情

DN500型旋流除污器的尺寸大小、价格是多少呢？作为每一个采购用户都是关心关注的问题，山东恒荣公司专业制造销售旋流除污器d500，欢迎各位用户朋友们来电咨询，我们可以为您提供您需要的所有技术资料。

一、设备参数 1、名称：旋流式除污器

2、材质：壳体Q235B碳钢 3、进出口大小：DN500 4、排污口大小：DN80

5、设备直径：800mm 6、设备高度：2150mm 7、检查孔尺寸：600

8、压力大小：1.0MPa、1.6MPa 9、质保期：出厂发货18个月 10、设备重量：1.5吨

二、设备价格 从以上的参数中，影响具体DN500型旋流除污器价格的还有一个因素，就是壳体承压是多少，此方面不确定，无法确定准确的除污器价格，在此为您提供一个大致的价格区间，其价格为12000元-22000元。此价格是为含税不含运费的出厂报价。

三、技术要求 除污器设计压力1.6MPa,设计温度0--300 。 立式旋流除污器应排污迅速，阻力小，安装方便。

在管网系统连续运行不停机的状况下，可进行排污。

滤网要有足够的强度，满足介质工况要求。滤网面积是公称通径面积的2倍以上。

在除污器清洁时热水流过时的最大阻力小于10KPa。 立式旋流除污器与管道的连接应为焊接连接，进出口管管端应加工坡口，坡口角度为30°，偏差为0/5°，钝边尺寸为1.6±0.8mm。

受压筒节和进、出水管材料采用与管道相同或相近的低碳钢（Q235B）或低合金钢钢板(Q345R)(小直径的进、出水管材料采用20#钢管)；钢板卷制筒节各性能指标均符合GB150.4-2010《压力容器》中各条款的要求；进、出水管法兰连接按标准JB/T81-1994执行。

四、应用案例 根据多年的行业整理，此项目中应用的是DN500型旋流除污器，如呼和浩特市城发供热有限责任公司采购6台，陇西县住房和城乡建设局陇西县西北铝加工厂采购2台，山东荣成市供热有限公司采购1台，在国内众多热力系统中应用各型号旋流式除污器的状况较为普遍，每年国内所有热力企业采购1700台各类除污器。旋流除污器d500厂家哪家好？欢迎您信任咨询我们山东恒荣公司，“恒久服务，荣誉第一”是我们的秉诚的企业精神，我们制造销售的旋流式除污器具有良好设备质量稳定性和具有完善的设备配套资料，帮助用户更好的使用安装该设备。